


WDU 4 GR**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Изображение изделия****Klippon® Connect с технологией винтовых клемм**

Высокая надежность и разнообразие конструкций клеммных колодок с винтовыми соединениями упрощают проектирование и оптимизируют эксплуатационную безопасность. Klippon® Connect обеспечивает подтвержденное на практике соответствие широкому ряду различных требований.

Основные данные для заказа

Исполнение	Проходная клемма, Винтовое соединение, 4 мм², 800 V, 32 A, серый
Номер для заказа	1037800000
Тип	WDU 4 GR
GTIN (EAN)	4008190455293
Кол.	100 Шт.

WDU 4 GR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Высота	60 мм	Высота (в дюймах)	2,362 inch
Глубина	46,5 мм	Глубина (дюймов)	1,831 inch
Глубина с DIN-рейкой	47 мм	Масса	10,4 g
Масса нетто	9,52 g	Ширина	6,1 мм
Ширина (в дюймах)	0,24 inch		

Температуры

Температура хранения		Температурный диапазон вставки	Диапазон температур применения, см. свидетельство об испытании образца на соответствие нормам EC/IECEX-Сертификат соответствия
	-25 °C...55 °C		
Температура при длительном использовании, мин.	-60 °C	Температура при длительном использовании, макс.	130 °C

Расчетные данные согласно CSA

Напряжение, класс C (CSA)	600 V	Поперечное сечение провода, макс. (CSA)	10 AWG
Поперечное сечение провода, мин. (CSA)	26 AWG	Сертификат № (CSA)	200039-1057876
Ток, разм. B (CSA)	35 A	Ток, разм. C (CSA)	35 A

Расчетные данные согласно UL

UL_напряжение_плата	600 V	UL_провод_макс_плата	10 AWG
UL_провод_мин_плата	26 AWG	UL_ток_плата	35 A
Напряжение, класс C (UR)	600 V	Разм. провода Заводская электропроводка, макс. (UR)	10 AWG
Разм. провода Заводская электропроводка, мин. (UR)	26 AWG	Разм. провода Электропроводка полевого уровня, макс. (UR)	10 AWG
Разм. провода Электропроводка полевого уровня, мин. (UR)	22 AWG	Сертификат № (UR)	E60693
Ток, разм. C	35 A		

Номинальные характеристики IECEx/ATEX

Сертификат № (ATEX)	DEMKO14ATEX1338U	Сертификат № (IECEX)	IECEXULD14.0005U
Макс. напряжение (ATEX)	690 V	Ток (ATEX)	32 A
Поперечное сечение провода, макс. (ATEX)	4 mm ²	Макс. напряжение (IECEX)	690 V
Ток (IECEX)	32 A	Поперечное сечение провода, макс. (IECEX)	4 mm ²
Температурный диапазон вставки	Диапазон температур применения, см. свидетельство об испытании образца на соответствие нормам EC/IECEX-Сертификат соответствия	Обозначение EN 60079-7	
Маркировка взрывозащиты Ex 2014/34/EU	II 2 G D		Ex eb II C Gb

WDU 4 GR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

2 зажимаемых провода (H05V/H07V) одинакового сечения (расчетное соединение)

Сечение подключаемого провода,
гибкого, 2 зажимаемых провода, мин.0,5 mm²Сечение подключаемого провода,
гибкого, с кабельным наконечником,
DIN 46228/1, 2 зажимаемых провода,
макс.1,5 mm²Сечение подключаемого провода,
гибкого, с кабельным наконечником,
DIN 46228/1, 2 зажимаемых провода,
мин.0,5 mm²Сечение подключаемого провода,
многожильного, 2 зажимаемых
проводника, макс.1,5 mm²

Дополнительные технические данные

Вид монтажа зафиксированный

Количество одинаковых клемм 1

Открытые страницы

справа

Проверенное на взрывозащищенность
исполнение Да

Общие сведения

Нормы

IEC 60947-7-1

Поперечное сечение подключаемого
провода AWG, макс.

AWG 10

Поперечное сечение подключаемого
провода AWG, мин.

AWG 26

Рейка

TS 35

Параметры системы

Исполнение

Винтовое соединение,
для вставной перемычки,
для привинчиваемой
перемычки, с одной
стороны открыт

Требуется концевая пластина

Да

Количество независимых точек
подключения

1

Количество уровней

1

Количество контактных гнезд на
уровень

2

Количество потенциалов на уровень

1

Уровни с внутр. перемычками

Нет

Соединение PE

Нет

Рейка

TS 35

Функция N

Нет

Функция PE

Нет

Функция PEN

Нет

Расчетные данные

Потери мощности по стандарту
IEC 60947-7-х

1,02 W

Расчетное сечение

4 mm²

Номинальное напряжение

800 V

Номинальный ток

32 A

Ток при макс. проводнике

41 A

Нормы IEC 60947-7-1

Объемное сопротивление по
стандарту IEC 60947-7-х

1 mΩ

Номинальное импульсное напряжение

8 kV

Степень загрязнения

3

Характеристики материала

Материал

Материал Wemid

Цветовой код

серый

Класс пожаростойкости UL 94

V-0

Зажимаемые провода (расчетное соединение)

Величина момента затяжки для
электрической отвертки, тип DMS

2

Вид соединения

Винтовое соединение

Диапазон зажима, макс.

6 mm²

Дата создания 6 апреля 2021 г. 17:36:26 CEST

Статус каталога 12.03.2021 / Право на внесение технических изменений сохранено.

WDU 4 GR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Диапазон зажима, мин.	0,13 mm ²																																																																																										
Длина зачистки изоляции	10 мм																																																																																										
Зажимаемый проводник	<table> <tr> <td>Технические характеристики соединения</td><td>Винтовое соединение</td></tr> <tr> <td>Сечение подсоединяемого провода</td><td> <table> <tr> <td>Тип</td><td>одножильный, H05(07) V-U</td></tr> <tr> <td>мин.</td><td>0,5 mm²</td></tr> <tr> <td>макс.</td><td>6 mm²</td></tr> <tr> <td>номин.</td><td>4 mm²</td></tr> </table> </td></tr> <tr> <td>кабельный наконечник</td><td> <table> <tr> <td>Длина снятия изоляции</td><td> <table> <tr> <td>мин.</td><td>10 мм</td></tr> <tr> <td>макс.</td><td>10 мм</td></tr> <tr> <td>номин.</td><td>10 мм</td></tr> </table> </td></tr> <tr> <td>Момент затяжки</td><td> <table> <tr> <td>мин.</td><td>0,5 Nm</td></tr> <tr> <td>макс.</td><td>1 Nm</td></tr> </table> </td></tr> <tr> <td colspan="2">Рекомендованная обжимная втулка для фиксации концов проводов</td></tr> </table> </td></tr> <tr> <td>Технические характеристики соединения</td><td>Винтовое соединение</td></tr> <tr> <td>Сечение подсоединяемого провода</td><td> <table> <tr> <td>Тип</td><td>многожильный H07V-R</td></tr> <tr> <td>мин.</td><td>1,5 mm²</td></tr> <tr> <td>макс.</td><td>6 mm²</td></tr> <tr> <td>номин.</td><td>4 mm²</td></tr> </table> </td></tr> <tr> <td>кабельный наконечник</td><td> <table> <tr> <td>Длина снятия изоляции</td><td> <table> <tr> <td>мин.</td><td>10 мм</td></tr> <tr> <td>макс.</td><td>10 мм</td></tr> <tr> <td>номин.</td><td>10 мм</td></tr> </table> </td></tr> <tr> <td>Момент затяжки</td><td> <table> <tr> <td>мин.</td><td>0,5 Nm</td></tr> <tr> <td>макс.</td><td>1 Nm</td></tr> </table> </td></tr> <tr> <td colspan="2">Рекомендованная обжимная втулка для фиксации концов проводов</td></tr> </table> </td></tr> <tr> <td>Технические характеристики соединения</td><td>Винтовое соединение</td></tr> <tr> <td>Сечение подсоединяемого провода</td><td> <table> <tr> <td>Тип</td><td>гибкий, H05(07) V-K</td></tr> <tr> <td>мин.</td><td>0,5 Nm</td></tr> <tr> <td>макс.</td><td>6 Nm</td></tr> <tr> <td>номин.</td><td>4 Nm</td></tr> </table> </td></tr> <tr> <td>кабельный наконечник</td><td> <table> <tr> <td>Длина снятия изоляции</td><td> <table> <tr> <td>мин.</td><td>10 мм</td></tr> <tr> <td>макс.</td><td>10 мм</td></tr> <tr> <td>номин.</td><td>10 мм</td></tr> </table> </td></tr> <tr> <td>Момент затяжки</td><td> <table> <tr> <td>мин.</td><td>0,5 Nm</td></tr> <tr> <td>макс.</td><td>1 Nm</td></tr> </table> </td></tr> <tr> <td colspan="2">Рекомендованная обжимная втулка для фиксации концов проводов</td></tr> </table> </td></tr> </table>	Технические характеристики соединения	Винтовое соединение	Сечение подсоединяемого провода	<table> <tr> <td>Тип</td><td>одножильный, H05(07) V-U</td></tr> <tr> <td>мин.</td><td>0,5 mm²</td></tr> <tr> <td>макс.</td><td>6 mm²</td></tr> <tr> <td>номин.</td><td>4 mm²</td></tr> </table>	Тип	одножильный, H05(07) V-U	мин.	0,5 mm ²	макс.	6 mm ²	номин.	4 mm ²	кабельный наконечник	<table> <tr> <td>Длина снятия изоляции</td><td> <table> <tr> <td>мин.</td><td>10 мм</td></tr> <tr> <td>макс.</td><td>10 мм</td></tr> <tr> <td>номин.</td><td>10 мм</td></tr> </table> </td></tr> <tr> <td>Момент затяжки</td><td> <table> <tr> <td>мин.</td><td>0,5 Nm</td></tr> <tr> <td>макс.</td><td>1 Nm</td></tr> </table> </td></tr> <tr> <td colspan="2">Рекомендованная обжимная втулка для фиксации концов проводов</td></tr> </table>	Длина снятия изоляции	<table> <tr> <td>мин.</td><td>10 мм</td></tr> <tr> <td>макс.</td><td>10 мм</td></tr> <tr> <td>номин.</td><td>10 мм</td></tr> </table>	мин.	10 мм	макс.	10 мм	номин.	10 мм	Момент затяжки	<table> <tr> <td>мин.</td><td>0,5 Nm</td></tr> <tr> <td>макс.</td><td>1 Nm</td></tr> </table>	мин.	0,5 Nm	макс.	1 Nm	Рекомендованная обжимная втулка для фиксации концов проводов		Технические характеристики соединения	Винтовое соединение	Сечение подсоединяемого провода	<table> <tr> <td>Тип</td><td>многожильный H07V-R</td></tr> <tr> <td>мин.</td><td>1,5 mm²</td></tr> <tr> <td>макс.</td><td>6 mm²</td></tr> <tr> <td>номин.</td><td>4 mm²</td></tr> </table>	Тип	многожильный H07V-R	мин.	1,5 mm ²	макс.	6 mm ²	номин.	4 mm ²	кабельный наконечник	<table> <tr> <td>Длина снятия изоляции</td><td> <table> <tr> <td>мин.</td><td>10 мм</td></tr> <tr> <td>макс.</td><td>10 мм</td></tr> <tr> <td>номин.</td><td>10 мм</td></tr> </table> </td></tr> <tr> <td>Момент затяжки</td><td> <table> <tr> <td>мин.</td><td>0,5 Nm</td></tr> <tr> <td>макс.</td><td>1 Nm</td></tr> </table> </td></tr> <tr> <td colspan="2">Рекомендованная обжимная втулка для фиксации концов проводов</td></tr> </table>	Длина снятия изоляции	<table> <tr> <td>мин.</td><td>10 мм</td></tr> <tr> <td>макс.</td><td>10 мм</td></tr> <tr> <td>номин.</td><td>10 мм</td></tr> </table>	мин.	10 мм	макс.	10 мм	номин.	10 мм	Момент затяжки	<table> <tr> <td>мин.</td><td>0,5 Nm</td></tr> <tr> <td>макс.</td><td>1 Nm</td></tr> </table>	мин.	0,5 Nm	макс.	1 Nm	Рекомендованная обжимная втулка для фиксации концов проводов		Технические характеристики соединения	Винтовое соединение	Сечение подсоединяемого провода	<table> <tr> <td>Тип</td><td>гибкий, H05(07) V-K</td></tr> <tr> <td>мин.</td><td>0,5 Nm</td></tr> <tr> <td>макс.</td><td>6 Nm</td></tr> <tr> <td>номин.</td><td>4 Nm</td></tr> </table>	Тип	гибкий, H05(07) V-K	мин.	0,5 Nm	макс.	6 Nm	номин.	4 Nm	кабельный наконечник	<table> <tr> <td>Длина снятия изоляции</td><td> <table> <tr> <td>мин.</td><td>10 мм</td></tr> <tr> <td>макс.</td><td>10 мм</td></tr> <tr> <td>номин.</td><td>10 мм</td></tr> </table> </td></tr> <tr> <td>Момент затяжки</td><td> <table> <tr> <td>мин.</td><td>0,5 Nm</td></tr> <tr> <td>макс.</td><td>1 Nm</td></tr> </table> </td></tr> <tr> <td colspan="2">Рекомендованная обжимная втулка для фиксации концов проводов</td></tr> </table>	Длина снятия изоляции	<table> <tr> <td>мин.</td><td>10 мм</td></tr> <tr> <td>макс.</td><td>10 мм</td></tr> <tr> <td>номин.</td><td>10 мм</td></tr> </table>	мин.	10 мм	макс.	10 мм	номин.	10 мм	Момент затяжки	<table> <tr> <td>мин.</td><td>0,5 Nm</td></tr> <tr> <td>макс.</td><td>1 Nm</td></tr> </table>	мин.	0,5 Nm	макс.	1 Nm	Рекомендованная обжимная втулка для фиксации концов проводов	
Технические характеристики соединения	Винтовое соединение																																																																																										
Сечение подсоединяемого провода	<table> <tr> <td>Тип</td><td>одножильный, H05(07) V-U</td></tr> <tr> <td>мин.</td><td>0,5 mm²</td></tr> <tr> <td>макс.</td><td>6 mm²</td></tr> <tr> <td>номин.</td><td>4 mm²</td></tr> </table>	Тип	одножильный, H05(07) V-U	мин.	0,5 mm ²	макс.	6 mm ²	номин.	4 mm ²																																																																																		
Тип	одножильный, H05(07) V-U																																																																																										
мин.	0,5 mm ²																																																																																										
макс.	6 mm ²																																																																																										
номин.	4 mm ²																																																																																										
кабельный наконечник	<table> <tr> <td>Длина снятия изоляции</td><td> <table> <tr> <td>мин.</td><td>10 мм</td></tr> <tr> <td>макс.</td><td>10 мм</td></tr> <tr> <td>номин.</td><td>10 мм</td></tr> </table> </td></tr> <tr> <td>Момент затяжки</td><td> <table> <tr> <td>мин.</td><td>0,5 Nm</td></tr> <tr> <td>макс.</td><td>1 Nm</td></tr> </table> </td></tr> <tr> <td colspan="2">Рекомендованная обжимная втулка для фиксации концов проводов</td></tr> </table>	Длина снятия изоляции	<table> <tr> <td>мин.</td><td>10 мм</td></tr> <tr> <td>макс.</td><td>10 мм</td></tr> <tr> <td>номин.</td><td>10 мм</td></tr> </table>	мин.	10 мм	макс.	10 мм	номин.	10 мм	Момент затяжки	<table> <tr> <td>мин.</td><td>0,5 Nm</td></tr> <tr> <td>макс.</td><td>1 Nm</td></tr> </table>	мин.	0,5 Nm	макс.	1 Nm	Рекомендованная обжимная втулка для фиксации концов проводов																																																																											
Длина снятия изоляции	<table> <tr> <td>мин.</td><td>10 мм</td></tr> <tr> <td>макс.</td><td>10 мм</td></tr> <tr> <td>номин.</td><td>10 мм</td></tr> </table>	мин.	10 мм	макс.	10 мм	номин.	10 мм																																																																																				
мин.	10 мм																																																																																										
макс.	10 мм																																																																																										
номин.	10 мм																																																																																										
Момент затяжки	<table> <tr> <td>мин.</td><td>0,5 Nm</td></tr> <tr> <td>макс.</td><td>1 Nm</td></tr> </table>	мин.	0,5 Nm	макс.	1 Nm																																																																																						
мин.	0,5 Nm																																																																																										
макс.	1 Nm																																																																																										
Рекомендованная обжимная втулка для фиксации концов проводов																																																																																											
Технические характеристики соединения	Винтовое соединение																																																																																										
Сечение подсоединяемого провода	<table> <tr> <td>Тип</td><td>многожильный H07V-R</td></tr> <tr> <td>мин.</td><td>1,5 mm²</td></tr> <tr> <td>макс.</td><td>6 mm²</td></tr> <tr> <td>номин.</td><td>4 mm²</td></tr> </table>	Тип	многожильный H07V-R	мин.	1,5 mm ²	макс.	6 mm ²	номин.	4 mm ²																																																																																		
Тип	многожильный H07V-R																																																																																										
мин.	1,5 mm ²																																																																																										
макс.	6 mm ²																																																																																										
номин.	4 mm ²																																																																																										
кабельный наконечник	<table> <tr> <td>Длина снятия изоляции</td><td> <table> <tr> <td>мин.</td><td>10 мм</td></tr> <tr> <td>макс.</td><td>10 мм</td></tr> <tr> <td>номин.</td><td>10 мм</td></tr> </table> </td></tr> <tr> <td>Момент затяжки</td><td> <table> <tr> <td>мин.</td><td>0,5 Nm</td></tr> <tr> <td>макс.</td><td>1 Nm</td></tr> </table> </td></tr> <tr> <td colspan="2">Рекомендованная обжимная втулка для фиксации концов проводов</td></tr> </table>	Длина снятия изоляции	<table> <tr> <td>мин.</td><td>10 мм</td></tr> <tr> <td>макс.</td><td>10 мм</td></tr> <tr> <td>номин.</td><td>10 мм</td></tr> </table>	мин.	10 мм	макс.	10 мм	номин.	10 мм	Момент затяжки	<table> <tr> <td>мин.</td><td>0,5 Nm</td></tr> <tr> <td>макс.</td><td>1 Nm</td></tr> </table>	мин.	0,5 Nm	макс.	1 Nm	Рекомендованная обжимная втулка для фиксации концов проводов																																																																											
Длина снятия изоляции	<table> <tr> <td>мин.</td><td>10 мм</td></tr> <tr> <td>макс.</td><td>10 мм</td></tr> <tr> <td>номин.</td><td>10 мм</td></tr> </table>	мин.	10 мм	макс.	10 мм	номин.	10 мм																																																																																				
мин.	10 мм																																																																																										
макс.	10 мм																																																																																										
номин.	10 мм																																																																																										
Момент затяжки	<table> <tr> <td>мин.</td><td>0,5 Nm</td></tr> <tr> <td>макс.</td><td>1 Nm</td></tr> </table>	мин.	0,5 Nm	макс.	1 Nm																																																																																						
мин.	0,5 Nm																																																																																										
макс.	1 Nm																																																																																										
Рекомендованная обжимная втулка для фиксации концов проводов																																																																																											
Технические характеристики соединения	Винтовое соединение																																																																																										
Сечение подсоединяемого провода	<table> <tr> <td>Тип</td><td>гибкий, H05(07) V-K</td></tr> <tr> <td>мин.</td><td>0,5 Nm</td></tr> <tr> <td>макс.</td><td>6 Nm</td></tr> <tr> <td>номин.</td><td>4 Nm</td></tr> </table>	Тип	гибкий, H05(07) V-K	мин.	0,5 Nm	макс.	6 Nm	номин.	4 Nm																																																																																		
Тип	гибкий, H05(07) V-K																																																																																										
мин.	0,5 Nm																																																																																										
макс.	6 Nm																																																																																										
номин.	4 Nm																																																																																										
кабельный наконечник	<table> <tr> <td>Длина снятия изоляции</td><td> <table> <tr> <td>мин.</td><td>10 мм</td></tr> <tr> <td>макс.</td><td>10 мм</td></tr> <tr> <td>номин.</td><td>10 мм</td></tr> </table> </td></tr> <tr> <td>Момент затяжки</td><td> <table> <tr> <td>мин.</td><td>0,5 Nm</td></tr> <tr> <td>макс.</td><td>1 Nm</td></tr> </table> </td></tr> <tr> <td colspan="2">Рекомендованная обжимная втулка для фиксации концов проводов</td></tr> </table>	Длина снятия изоляции	<table> <tr> <td>мин.</td><td>10 мм</td></tr> <tr> <td>макс.</td><td>10 мм</td></tr> <tr> <td>номин.</td><td>10 мм</td></tr> </table>	мин.	10 мм	макс.	10 мм	номин.	10 мм	Момент затяжки	<table> <tr> <td>мин.</td><td>0,5 Nm</td></tr> <tr> <td>макс.</td><td>1 Nm</td></tr> </table>	мин.	0,5 Nm	макс.	1 Nm	Рекомендованная обжимная втулка для фиксации концов проводов																																																																											
Длина снятия изоляции	<table> <tr> <td>мин.</td><td>10 мм</td></tr> <tr> <td>макс.</td><td>10 мм</td></tr> <tr> <td>номин.</td><td>10 мм</td></tr> </table>	мин.	10 мм	макс.	10 мм	номин.	10 мм																																																																																				
мин.	10 мм																																																																																										
макс.	10 мм																																																																																										
номин.	10 мм																																																																																										
Момент затяжки	<table> <tr> <td>мин.</td><td>0,5 Nm</td></tr> <tr> <td>макс.</td><td>1 Nm</td></tr> </table>	мин.	0,5 Nm	макс.	1 Nm																																																																																						
мин.	0,5 Nm																																																																																										
макс.	1 Nm																																																																																										
Рекомендованная обжимная втулка для фиксации концов проводов																																																																																											
Зажимной винт	M 3																																																																																										
Кабельный наконечник для обжима двух проводов, макс.	2,5 mm ²																																																																																										
Кабельный наконечник для обжима двух проводов, мин.	0,5 mm ²																																																																																										
Калибровая пробка согласно 60 947-1 A4																																																																																											
Количество соединений	2																																																																																										
Момент затяжки, макс.	1 Nm																																																																																										
Момент затяжки, мин.	0,5 Nm																																																																																										
Направление соединения	боковая																																																																																										
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс.	AWG 10																																																																																										
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, мин.	AWG 26																																																																																										
Размер лезвия	0,6 x 3,5 мм																																																																																										

Дата создания 6 апреля 2021 г. 17:36:26 CEST

Статус каталога 12.03.2021 / Право на внесение технических изменений сохранено.

WDU 4 GR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сечение подключаемого проводника, тонкопроволочного, макс. 6 mm²Сечение подсоединяемого провода, скрученный, макс. 6 mm²Сечение подсоединяемого провода, скрученный, мин. 1,5 mm²Сечение соединения проводов, твердое ядро, макс. 6 mm²Сечение соединения проводов, твердое ядро, мин. 0,5 mm²Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/1, макс. 4 mm²Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/1, мин. 0,5 mm²Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/4, макс. 4 mm²Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/4, мин. 0,5 mm²

Классификации

ETIM 6.0

EC000897

ETIM 7.0

EC000897

ECLASS 9.0

27-14-11-20

ECLASS 9.1

27-14-11-20

ECLASS 10.0

27-14-11-20

ECLASS 11.0

27-14-11-20

Сертификаты

Сертификаты



ROHS

Соответствовать

UL File Number Search

E60693

WDU 4 GR**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Технические данные****Загрузки**

Одобрение / сертификат / документ о соответствии

[Attestation of Conformity](#)[IECEX Certificate](#)[CB Testreport](#)[CB Certificate](#)[EAC certificate](#)[DNVGL certificate](#)[NEMKO certificate](#)[INMETRO certificate](#)[Lloyds Register Certificate](#)[MARITREG Certificate](#)[POLSKIREJ certificate](#)[EAC EX Certificate](#)[CCC Ex Certificate](#)[Declaration of Conformity](#)[ATEX Certificate](#)[Declaration of Conformity](#)

Технические данные

[STEP](#)

Технические данные

[EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S](#)

Пользовательская документация

[NTI WDU/WPE 4](#)[StorageConditionsTerminalBlocks](#)

WDU 4 GR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Изображения

