

**HDC FLDG 06B****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Do obudów oferujemy różnorodne akcesoria, między innymi uszczelki.

Ze względu na zastosowanie znakomitego uszczelnienia nasze obudowy gwarantują najwyższą możliwą szczelność.

Liczne testy potwierdziły: RockStar® zachowuje absolutną szczelność aż do 50 metrów pod wodą. Dzięki temu ciężkie złącza wtykowe można stosować nawet tam, gdzie dotąd możliwe było tylko stałe oprzewodowanie.

**Ogólne dane zamówieniowe**

|            |                                                                                                                        |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wykonanie  | Akcesoria, Uszczelka płaska, Stopień ochrony:<br>wersja obudowy: wersja pałąka: Forma<br>konstrukcyjna: Dopuszczenia : |
| Nr zam.    | <a href="#">1044500000</a>                                                                                             |
| Typ        | HDC FLDG 06B                                                                                                           |
| GTIN (EAN) | 4032248776931                                                                                                          |
| Ilość      | 5 Szt.                                                                                                                 |

**HDC FLDG 06B****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Dane techniczne****Wymiary i ciężary**

|            |       |
|------------|-------|
| Masa netto | 4,8 g |
|------------|-------|

**Temperatury**

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| Temperatura graniczna | -40 °C ... 120 °C |
|-----------------------|-------------------|

**wersja**

|                        |   |           |     |
|------------------------|---|-----------|-----|
| Wielkość konstrukcyjna | 3 | uszczelka | NBR |
|------------------------|---|-----------|-----|

**Klasyfikacje**

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC002943    | ETIM 7.0    | EC002943    |
| ECLASS 9.0  | 27-44-02-92 | ECLASS 9.1  | 27-44-01-92 |
| ECLASS 10.0 | 27-44-02-92 | ECLASS 11.0 | 27-44-02-92 |

**Dopuszczenia**

Dopuszczenia



|      |        |
|------|--------|
| ROHS | Zgodny |
|------|--------|

**Pobieranie**

|                 |                              |
|-----------------|------------------------------|
| Dane projektowe | <a href="#">EPLAN, WSCAD</a> |
|-----------------|------------------------------|