

IE-CC-V04P**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

łączniki wtykowe PushPull według IEC 61076-3-106
Var.4 (IEC24702) z tworzywa sztucznego, obudowa
pusta

Ogólne dane zamówieniowe

Wykonanie	Sprzęgło, IP67, wariant 4 zgodny z IEC 61076-3-106
Nr zam.	1045960000
Typ	IE-CC-V04P
GTIN (EAN)	4032248781072
Ilość	10 Szt.

IE-CC-V04P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i ciężary

Głębokość	109,3 mm	Głębokość (cale)	4,303 inch
Masa netto	73,8 g	Szerokość	41,8 mm
Szerokość (cale)	1,646 inch	Wysokość	41,8 mm
Wysokość (cale)	1,646 inch		

Temperatury

Temperatura eksploatacyjna	-40 °C...70 °C
----------------------------	----------------

Dane ogólne

Barwny	czarny	Cykle wpinania	750
Klasa palności wg UL 94	V-0	Podstawowy materiał obudowy	PA UL 94 V0
Stopień ochrony	IP67	rodzaj montażu	montaż podłogowy, do połączeń swobodnych, montaż ścienny

Standardy ogólne

Norma dot. łączników wtykowych	IEC 61076-3-106 wariant 4
--------------------------------	---------------------------

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC000437	ETIM 7.0	EC000437
ECLASS 9.0	27-44-02-02	ECLASS 9.1	27-44-03-92
ECLASS 10.0	27-44-02-02	ECLASS 11.0	27-44-02-02

Dopuszczenia

ROHS	Zgodny
------	--------

Pobieranie

Dane projektowe	WSCAD
Dokumentacja użytkownika	MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN

IE-CC-V04P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Rysunki

Rysunek wymiarowy

