

PAP PDU6/10 BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Изображение изделия







Пружинное соединение с технологией PUSH IN

Инновационная технология PUSH IN сводит затрачиваемое на электромонтаж время к минимуму. Непосредственная вставка обеспечивает высокое усилие выдергивания провода и удобство работы для проводов всех типов.

Основные данные для заказа

Исполнение	Р-серия, Концевая пластина, синий, 2.5 mm
Номер для заказа	<u>1049200000</u>
Тип	PAP PDU6/10 BL
GTIN (EAN)	4032248788330
Кол.	50 Шт.
Состояние поставки	Эта артикул в перспективе будет недоступен.
Доступно до	2023-03-31
Альтернативное издель	ие <u>1991950000</u>

Дата создания 6 апреля 2021 г. 19:48:53 CEST



PAP PDU6/10 BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Высота	62,94 мм	Высота (в дюймах)	2,478 inch
Глубина	32,55 мм	Глубина (дюймов)	1,281 inch
Масса нетто	3,38 g	Ширина	2,5 мм
Ширина (в дюймах)	0,098 inch		

Температуры

Температура хранения		Температура при длительном		
	-25 °C55 °C	использовании, мин.	-50 °C	
Температура при длительном				
использовании, макс.	120 °C			

Дополнительные технические данные

Вид монтажа	Непосредственный	Указание по установке	Непосредственный
	монтаж		монтаж

Общие сведения

Указание по установке	Непосредственный
	монтаж

Параметры системы

Исполнение	Концевая пластина
исполнение	концевая пластина

Характеристики материала

Y 111.04 1/10	
Класс пожаростойкости UL 94 V-0	

Классификации

ETIM 6.0	EC000886	ETIM 7.0	EC000886
ECLASS 9.1	27-14-11-33	ECLASS 10.0	27-14-11-33
ECLASS 11.0	27-14-11-33		

Сертификаты

ROHS	Соответствовать

Загрузки

	<u>STEP</u>
Технические данные	EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S
Пользовательская документация	<u>StorageConditionsTerminalBlocks</u>