

Überspannungsableiter Typ 2 - VAL-MS 350 VF-RW/3+0-FM/40 - 1050284

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.
(<http://phoenixcontact.de/download>)



Steckbarer leckstromfreier Überspannungsableiter mit erhöhtem Blitzstrom-Ableitvermögen, für 3-phasige Stromversorgungsnetze mit N und PE in einem gemeinsamen Leiter (4-Leitersystem: L1, L2, L3, PEN), mit Fernmeldekontakt.



Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	40 STK
Mindestbestellmenge	40 STK
GTIN	 4 055626 666501
GTIN	4055626666501
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	348,080 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	378,980 g
Zolltarifnummer	85363090
Herkunftsland	Deutschland
Verkaufsschlüssel	K1 - Überspannungsschutz
Hinweis	Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)