

### **WQV 2.5/5**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

### **Produktbild**









## Klippon® Connect mit Zugbügeltechnologie

Die große Zuverlässigkeit und hohe Variantenvielfalt von Reihenklemmen mit Zugbügelanschluss sorgen für Entlastung in der Planung und höchste Sicherheit im Betrieb. Damit bietet Klippon® Connect eine bewährte Antwort auf vielfältige Anforderungen.

#### Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	W-Reihe, Querverbinder, für Klemmen, Polzahl: 5
BestNr.	<u>1053960000</u>
Тур	WQV 2.5/5
GTIN (EAN)	4008190158446
VPE	10 Stück



# **WQV 2.5/5**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# **Technische Daten**

Abmessungen und Gewichte	Abm	essungen	und	Gewichte
--------------------------	-----	----------	-----	----------

Breite	7 mm	Breite (inch)	0,276 inch		
Höhe	24,4 mm	Höhe (inch) 0,961 inch			
Nettogewicht	3,7 g	Tiefe	18 mm		
Tiefe (inch)	0,709 inch				
Temperaturen					
Lagertemperatur	-25 °C55 °C	Dauergebrauchstemperatur, min.	-60 °C		
Dauergebrauchstemperatur, max.	130 °C				
Allgemeines					
Einbauhinweis	Direktmontage	Polzahl 5			
Bemessungsdaten					
Nennstrom	32 A				
Maße					
Raster in mm (P)	5,1 mm				
Querverbinder					
Anzahl gebrückter Klemmen	5	Anzugsdrehmomentbereich Befestigungsschraube 0,40,8 ľ			
Bemessungsstrom 2-polig	32 A	Bemessungsstrom mehrpolig 32 A			
Тур	Querverbinder				
Systemkennwerte					
Ausführung	für Klemmen				
Werkstoffdaten					
Werkstoff	PA 66	Farbe	gelb		
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V-0				
weitere technische Daten					
Befestigungsart	geschraubt	Einbauhinweis	Direktmontage		
Klassifikationen					
ETIM 6.0	EC000489	ETIM 7.0	EC000489		
ECLASS 9.0	27-14-11-40	ECLASS 9.1	27-14-11-40		
ECLASS 10.0	27-14-11-40	ECLASS 9.1 27-14-11-40  ECLASS 11.0 27-14-11-40			



## **WQV 2.5/5**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# **Technische Daten**

Zulassungen
-------------

Zulassungen

ROHS Konform

#### **Downloads**