

**IE-PH-V14M-FO****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

PushPull Steckverbinder gemäß IEC 61076-3-117 Var.14  
(PROFINET) in Metall, Leergehäuse für LWL

**Allgemeine Bestelldaten**

|            |                            |
|------------|----------------------------|
| Ausführung | Leergehäuse                |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1058100000</a> |
| Typ        | IE-PH-V14M-FO              |
| GTIN (EAN) | 4032248799213              |
| VPE        | 10 Stück                   |

Erstellungs-Datum 31. März 2021 12:26:56 MESZ

Katalogstand 26.03.2021 / Technische Änderungen vorbehalten

## IE-PH-V14M-FO

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Technische Daten

### Abmessungen und Gewichte

|              |            |               |            |
|--------------|------------|---------------|------------|
| Breite       | 22,3 mm    | Breite (inch) | 0,878 inch |
| Höhe         | 26,8 mm    | Höhe (inch)   | 1,055 inch |
| Nettogewicht | 58,6 g     | Tiefe         | 72,45 mm   |
| Tiefe (inch) | 2,852 inch |               |            |

### Temperaturen

|                    |                |
|--------------------|----------------|
| Betriebstemperatur | -40 °C...70 °C |
|--------------------|----------------|

### Umweltanforderungen

|            |                |
|------------|----------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
|------------|----------------|

### Allgemeine Daten

|                      |                                                                                                            |           |          |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|
| Aufbau               | Steckergehäuse mit Markierungsschildaufnahme 9*11 mm, geeignet zur Aufnahme von von RJ45 und LWL Einsätzen | Farbe     | sonstige |
| Gehäusebasismaterial | Zinkdruckguss                                                                                              | Schutzart | IP67     |
| Steckzyklen          | 750                                                                                                        |           |          |

### Allgemeine Standards

|                     |                         |                        |         |
|---------------------|-------------------------|------------------------|---------|
| Steckverbinder Norm | IEC 61076-3-117 Var. 14 | Zertifikat-Nr. (cULus) | E316369 |
|---------------------|-------------------------|------------------------|---------|

### Klassifikationen

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC001031    | ETIM 7.0    | EC001031    |
| ECLASS 9.0  | 27-18-27-02 | ECLASS 9.1  | 27-18-27-02 |
| ECLASS 10.0 | 27-18-27-02 | ECLASS 11.0 | 27-18-27-02 |

### Zulassungen

Zulassungen



|                       |         |
|-----------------------|---------|
| ROHS                  | Konform |
| UL File Number Search | E316369 |

### Downloads

|                                               |                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument | <a href="#">DUXR.E316369</a><br><a href="#">PROFINET Manufacturer's Declaration</a>                              |
| Engineering-Daten                             | <a href="#">STEP</a>                                                                                             |
| Engineering-Daten                             | <a href="#">WSCAD</a>                                                                                            |
| Anwenderdokumentation                         | <a href="#">MAN IE GUIDE DE</a><br><a href="#">MAN IE GUIDE EN</a><br><a href="#">Designation key / Type key</a> |

## IE-PH-V14M-FO

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Zeichnungen

### Maßzeichnung

