

IE-BSC-V14M-RJ45-FJ-A**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Комплект соединительного разъема PushPull согласно IEC 61076-3-117 Var.14 (PROFINET) из металла, вкл. вставку RJ45

Основные данные для заказа

Исполнение	Разъем RJ45, IP67, Variant 14, металл, Модуль RJ45 IDC, Центральный запорный фланец с адаптером RJ45, Cat.6 _A / Class E _A (ISO/IEC 11801 2010)
Номер для заказа	1058270000
Тип	IE-BSC-V14M-RJ45-FJ-A
GTIN (EAN)	4032248799367
Кол.	10 Шт.

Дата создания 6 апреля 2021 г. 20:12:43 CEST

Статус каталога 12.03.2021 / Право на внесение технических изменений сохранено.

IE-BSC-V14M-RJ45-FJ-A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Масса нетто	80,5 g
-------------	--------

Температуры

Рабочая температура	-40 °C...70 °C
---------------------	----------------

Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Общие данные

Соединение 1		Соединение 2	
RJ45		IDC	
Описание артикула		Монтаж	
Variant 14, металл, Модуль RJ45 IDC, Центральный запорный фланец с адаптером RJ45		TIA-568 A	
Уплотняющий материал		Основной материал корпуса	
NBR		Цинковое литье под давлением	
Диаметр изоляции, макс.		Категория	
1,6 мм		Cat.6A / Class E _A (ISO/IEC 11801 2010)	
Поверхность контакта		Диаметр одножильного подсоединяемого провода	
Золото поверх никеля		0,4...0,64 mm	
Диаметр подключаемого провода, одножильного, мин.		Диаметр подключаемого провода, одножильного, макс.	
0,4 мм		0,64 мм	
Сечение подсоединяемого проводника, одножильного (AWG)		Диаметр гибкого подсоединяемого провода	
AWG 24...AWG 22		0,48	
Сечение подключаемого провода, одножильного, мин. (AWG)		Сечение подключаемого провода, одножильного, макс. (AWG)	
AWG 24		AWG 22	
Диаметр подключаемого провода, гибкого, мин.		Сечение подсоединяемого проводника, гибкого (AWG)	
0,48 мм		AWG 26...AWG 22	
Сечение подключаемого провода, гибкого, мин. (AWG)		Сечение подключаемого провода, гибкого, макс. (AWG)	
AWG 26		AWG 22	
Диаметр оболочки, мин.		Диаметр оболочки, макс.	
5 мм		10 мм	
Вид монтажа		Экранирование	
Центральный кабельный ввод		закрытый на 360°	
Вид защиты		Циклы коммутации	
IP67		750	

Общие стандарты

Вилочный разъем, стандарт	IEC 61076-3-117, вар. 14, IEC 60603-7-51	Сертификат № (cULus)	E316369
---------------------------	---	----------------------	---------

Классификации

ETIM 6.0	EC001121	ETIM 7.0	EC001121
ECLASS 9.0	27-44-03-90	ECLASS 9.1	27-44-03-90
ECLASS 10.0	27-44-03-90	ECLASS 11.0	27-44-03-90

IE-BSC-V14M-RJ45-FJ-A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

Сертификаты



ROHS	Соответствовать
UL File Number Search	E316369

Загрузки

Одобрение / сертификат / документ о соответствии	ISO/IEC and TIA/EIA DE ISO/IEC EN and TIA/EIA Screened Class E Category 6, 3 connector permanent link ISO/IEC EN and TIA/EIA Screened Class E Category 6, 4 connector channel ISO/IEC EN and TIA/EIA Screened Class EA Category 6A, 2 connector channel Compliance Statement Screened Category 6 ISO/IEC EN and TIA/EIA Connecting Hardware PROFINET Manufacturer's Declaration
Технические данные	WSCAD
Пользовательская документация	MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN Designation key / Type key

IE-BSC-V14M-RJ45-FJ-A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Изображения

Разрез узла в сборе

