

WSD 2.5/D-/+ WTR2.5**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Zdjęcie produktu**Klippon® Connect z technologią kabłąka zaciskowego**

Wysoka niezawodność i wielorakość konstrukcji zacisków z kabłąkiem zaciskowym ułatwiają planowanie i optymalizację bezpieczeństwa operacji. Klippon® Connect to prawidłowa odpowiedź na szeroki zakres różnych wymagań.

Ogólne dane zamówieniowe

Wykonanie	Seria W, Wtyk podzespołu, Przekrój pomiarowy: złącze wtykowe, Ciemnobeżowy
Nr zam.	1058560000
Typ	WSD 2.5/D-/+ WTR2.5
GTIN (EAN)	4008190087371
Ilość	25 Szt.

WSD 2.5/D-/ + WTR2.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i ciężary

Głębokość	29,58 mm	Głębokość (cale)	1,165 inch
Masa netto	3,43 g	Szerokość	5 mm
Szerokość (cale)	0,197 inch	Wysokość	38,4 mm
Wysokość (cale)	1,512 inch		

Temperatury

Temperatura magazynowania	-25 °C...55 °C	długotrwała temperatura użytkowa, min. -50 °C
długotrwała temperatura użytkowa, maks.	120 °C	

dalsze dane techniczne

rodzaj montażu	wtykany	wersja przetestowana pod kątem eksplozji	Nie
----------------	---------	--	-----

dane tworzywa

tworzywo	Wemid	Barwny	Ciemnobeżowy
Klasa palności wg UL 94	V-0		

parametry systemu

Wykonanie	Moduł diodowy	niezbędna płyta zamykająca	Nie
liczba poziomów	1	Przyłącze PE	Nie

przewody zaciskane (złącze wymiarowane)

Rodzaj przyłącza	złącze wtykowe	kierunek podłączenia	u góry
------------------	----------------	----------------------	--------

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC002018	ETIM 7.0	EC002018
ECLASS 9.0	27-14-11-49	ECLASS 9.1	27-14-11-49
ECLASS 10.0	27-14-11-49	ECLASS 11.0	27-14-11-49

Dopuszczenia

ROHS	Zgodny
------	--------

Pobieranie

Dane projektowe	STEP
Dane projektowe	EPLAN, WSCAD
Dokumentacja użytkownika	StorageConditionsTerminalBlocks