

**WTW EN****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Produktbild****Klippon® Connect mit Bolzentechnologie**

Mit unseren Bolzenklemmen bieten wir eine bewährte und robuste Anschlussalternative für besonders raue Umgebungen. Das umfangreiche Zubehör und die hochwertige Verarbeitung sorgen für hohe Produktivität in der Planung und Installation – und für nachhaltige Sicherheit im Betrieb.

**Allgemeine Bestelldaten**

|            |                            |
|------------|----------------------------|
| Ausführung | W-Reihe, Trennwand         |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1058800000</a> |
| Typ        | WTW EN                     |
| GTIN (EAN) | 4008190140175              |
| VPE        | 20 Stück                   |

## Technische Daten

### Abmessungen und Gewichte

|              |            |               |            |
|--------------|------------|---------------|------------|
| Breite       | 3 mm       | Breite (inch) | 0,118 inch |
| Höhe         | 86 mm      | Höhe (inch)   | 3,386 inch |
| Nettogewicht | 13,735 g   | Tiefe         | 62 mm      |
| Tiefe (inch) | 2,441 inch |               |            |

### Temperaturen

|                                |                |                                |        |
|--------------------------------|----------------|--------------------------------|--------|
| Lagertemperatur                | -25 °C...55 °C | Dauergebrauchstemperatur, min. | -60 °C |
| Dauergebrauchstemperatur, max. | 130 °C         |                                |        |

### Allgemeines

|               |              |             |              |
|---------------|--------------|-------------|--------------|
| Einbauhinweis | Durchführung | Tragschiene | TS 35, TS 32 |
|---------------|--------------|-------------|--------------|

### Maße

|               |       |
|---------------|-------|
| Versatz TS 35 | 43 mm |
|---------------|-------|

### Systemkennwerte

|            |                |             |              |
|------------|----------------|-------------|--------------|
| Ausführung | Zwischenplatte | Tragschiene | TS 35, TS 32 |
|------------|----------------|-------------|--------------|

### Werkstoffdaten

|                                |       |       |             |
|--------------------------------|-------|-------|-------------|
| Werkstoff                      | Wemid | Farbe | dunkelbeige |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V-0   |       |             |

### weitere technische Daten

|               |              |         |    |
|---------------|--------------|---------|----|
| Einbauhinweis | Durchführung | rastbar | Ja |
|---------------|--------------|---------|----|

### Klassifikationen

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000886    | ETIM 7.0    | EC000886    |
| ECLASS 9.0  | 27-14-11-92 | ECLASS 9.1  | 27-14-11-33 |
| ECLASS 10.0 | 27-14-11-92 | ECLASS 11.0 | 27-14-11-92 |

### Zulassungen

|      |         |
|------|---------|
| ROHS | Konform |
|------|---------|

### Downloads

|                       |                                                 |
|-----------------------|-------------------------------------------------|
| Engineering-Daten     | <a href="#">STEP</a>                            |
| Engineering-Daten     | <a href="#">EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S</a>        |
| Anwenderdokumentation | <a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a> |