

CB-R 250/7.5 NATUR**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Подобно иллюстрации

Изображение аналогичное

Съемные многоразовые кабельные стяжки,
подходящие для временного связывания и для случаев,
когда требуется возможность открытия-закрытия.

Основные данные для заказа

Исполнение	Соединитель кабеля, {Reference (AttributeDefinition) not found: pAttr74196859207437}: {Reference (AttributeDefinition) not found: pAttr74196859207437}, Полиамид 66, 220 N
Номер для заказа	1059220000
Тип	CB-R 250/7.5 NATUR
GTIN (EAN)	4032248806164
Кол.	100 Шт.

Дата создания 6 апреля 2021 г. 20:17:48 CEST

Статус каталога 12.03.2021 / Право на внесение технических изменений сохранено.

CB-R 250/7.5 NATUR**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Технические данные****Размеры и массы**

Высота	250 мм	Высота (в дюймах)	9,842 inch
Глубина	2 мм	Глубина (дюймов)	0,079 inch
Масса нетто	2,6 g	Ширина	7,5 мм
Ширина (в дюймах)	0,295 inch		

Температуры

Температурный диапазон вставки	-40...85 °C
--------------------------------	-------------

Материал для электромонтажа

Галогены	Нет	Диаметр кабеля, макс.	70 мм
Класс пожаростойкости UL 94	V-2	Материал	Полиамид 66
Открыть повторно	Да	Предел прочности при растяжении	220 N
Температурный диапазон, макс..	85 °C	Температурный диапазон, мин.	-40 °C
Устойчивый к УФ-лучам	Нет		

Классификации

ETIM 6.0	EC000046	ETIM 7.0	EC000046
ECLASS 9.0	27-14-07-02	ECLASS 9.1	27-14-07-02
ECLASS 10.0	27-14-07-02	ECLASS 11.0	27-14-07-02

Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

Загрузки

Одобрение / сертификат / документ о соответствии	DE P1830000 160627 001
Технические данные	EPLAN, WSCAD

CB-R 250/7.5 NATUR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Изображения

Чертеж

