

**THM GEW 17/9 GE****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Тканевые этикетки THM GEW изготавливаются из чрезвычайно мягкой хлопчатобумажной ткани. Поставка на катушках для применения с термотрансферными принтерами позволяет использовать клеевой слой, превышающий толщину листов A4 для офисных лазерных принтеров. Указанная мягкость и толстый клеевой слой обеспечивают повышенную прочность сцепления, позволяя использовать этикетки на изогнутых и круглых предметах, таких как кабели или шланги.

**Основные данные для заказа**

|                     |                                                                                                                     |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Исполнение          | THM, Маркировочные элементы для устройств, {Reference (AttributeDefinition) not found: pAttr74196859207437}, желтый |
| Номер для заказа    | <a href="#">1059810000</a>                                                                                          |
| Тип                 | THM GEW 17/9 GE                                                                                                     |
| GTIN (EAN)          | 4032248808229                                                                                                       |
| Кол.                | 1 Шт.                                                                                                               |
| совместимый принтер | <a href="#">2599430000</a> <a href="#">2599440000</a>                                                               |

Дата создания 6 апреля 2021 г. 20:29:05 CEST

Статус каталога 12.03.2021 / Право на внесение технических изменений сохранено.

## THM GEW 17/9 GE

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

## Размеры и массы

|                   |            |                   |            |
|-------------------|------------|-------------------|------------|
| Высота            | 9 мм       | Высота (в дюймах) | 0,354 inch |
| Глубина           | 0,3 мм     | Глубина (дюймов)  | 0,012 inch |
| Масса нетто       | 595 g      | Ширина            | 17 мм      |
| Ширина (в дюймах) | 0,669 inch |                   |            |

## Температуры

|                                |             |
|--------------------------------|-------------|
| Температурный диапазон вставки | -29...80 °C |
|--------------------------------|-------------|

## Маркировочные элементы для устройств

|          |     |
|----------|-----|
| Галогены | Нет |
|----------|-----|

## Общие данные

|                                                  |                                                                    |                                               |                   |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------|
| Галогены                                         | Нет                                                                | Исполнение                                    | самоклеящийся     |
| Класс пожаростойкости UL 94                      | V-0                                                                | Клей                                          | Резиновый клей    |
| Количество маркировочных элементов на комбинацию | 1 Этикетки на катушке<br>= Маркировочные<br>элементы для устройств | Количество на лист                            | 10 000            |
| Количество на один рулон                         | 10 000                                                             | Материал                                      | Хлопковое волокно |
| Метод выполнения печати                          | Метод термопереноса                                                | Сертификация по стандарту UL 969              | Нет               |
| Температурный диапазон вставки                   | -29...80 °C                                                        | Температурный диапазон, макс..                | 80 °C             |
| Температурный диапазон, мин.                     | -29 °C                                                             | Цвет материала согласно коду по сопротивлению | 4                 |
| Цветовой код                                     | желтый                                                             | Ширина                                        | 17 мм             |

## Классификации

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC001288    | ETIM 7.0    | EC001288    |
| ECLASS 9.0  | 27-40-06-29 | ECLASS 9.1  | 27-40-06-29 |
| ECLASS 10.0 | 27-40-06-29 | ECLASS 11.0 | 27-28-11-04 |

## Сертификаты

|      |                 |
|------|-----------------|
| ROHS | Соответствовать |
|------|-----------------|

## Загрузки

|                    |                             |
|--------------------|-----------------------------|
| Технические данные | <a href="#">STEP</a>        |
| Технические данные | <a href="#">EPLAN.WSCAD</a> |

**THM GEW 17/9 GE**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Изображения**



**THM GEW 17/9 GE**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Изображения**

