

**THM GEW 20/8 WS****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Etykiety tekstylne THM GEW są wykonane z bardzo elastycznej tkaniny bawełnianej. Dostarczane na szpuli do użytku w drukarkach termotransferowych, co pozwala stosowanie warstwy kleju, która jest grubsza niż w przypadku arkuszy A4 do biurowych drukarek laserowych. Elastyczny materiał oraz gruba warstwa kleju zapewniają większą siłę wiązania, umożliwiającą stosowanie na kanciastych lub okrągłych obiektach, np. na kablach lub węzłach.

**Ogólne dane zamówieniowe**

|                       |                                                                                                   |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wykonanie             | THM, Oznaczniki urządzeń, {Reference (AttributeDefinition) not found: pAttr74196859207437}, biały |
| Nr zam.               | <a href="#">1059870000</a>                                                                        |
| Typ                   | THM GEW 20/8 WS                                                                                   |
| GTIN (EAN)            | 4032248808298                                                                                     |
| Ilość                 | 1 Szt.                                                                                            |
| Kompatybilna drukarka | <a href="#">2599430000</a> <a href="#">2599440000</a>                                             |

Data sporządzenia 17 marca 2021 15:05:12 CET

## THM GEW 20/8 WS

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dane techniczne

## Wymiary i ciężary

|                  |            |                  |            |
|------------------|------------|------------------|------------|
| Głębokość        | 0,3 mm     | Głębokość (cale) | 0,012 inch |
| Masa netto       | 700 g      | Szerokość        | 20 mm      |
| Szerokość (cale) | 0,787 inch | Wysokość         | 8 mm       |
| Wysokość (cale)  | 0,315 inch |                  |            |

## Temperatury

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| Zakres temperatury stosowania | -29...80 °C |
|-------------------------------|-------------|

## Dane ogólne

|                                     |                                                |                                   |                    |
|-------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|
| Kolor materiału wg kodu rezystancji | 9                                              | Aprobata zgodnie z UL 969         | Nie                |
| Barwny                              | biały                                          | Halogenki                         | Nie                |
| Ilość na arkusz                     | 10 000                                         | Ilość na rolkę                    | 10 000             |
| Klasa palności wg UL 94             | V-0                                            | Klej                              | klej kauczukowy    |
| Liczba oznaczników w kombinacji     | 1 Szpula z etykietami =<br>Oznaczniki urządzeń | Metoda nadruku                    | Transfer ciepła    |
| Szerokość                           | 20 mm                                          | Wykonanie                         | samoprzylepny      |
| Zakres temperatury stosowania       | -29...80 °C                                    | tworzywo                          | Tkanina bawełniana |
| zakres temperatur roboczych, maks.  | 80 °C                                          | zakres temperatur roboczych, min. | -29 °C             |

## Znaczniki urządzeń

|           |     |
|-----------|-----|
| Halogenki | Nie |
|-----------|-----|

## Klasyfikacje

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC001288    | ETIM 7.0    | EC001288    |
| ECLASS 9.0  | 27-40-06-29 | ECLASS 9.1  | 27-40-06-29 |
| ECLASS 10.0 | 27-40-06-29 | ECLASS 11.0 | 27-28-11-04 |

## Dopuszczenia

|      |        |
|------|--------|
| ROHS | Zgodny |
|------|--------|

## Pobieranie

|                 |                              |
|-----------------|------------------------------|
| Dane projektowe | <a href="#">STEP</a>         |
| Dane projektowe | <a href="#">EPLAN, WSCAD</a> |

**Rysunki**



