

**WEW 35/2****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Zdjęcie produktu****Klippon® Connect z technologią kabłąka zaciskowego**

Wysoka niezawodność i wielorakość konstrukcji zacisków z kabłąkiem zaciskowym ułatwiają planowanie i optymalizację bezpieczeństwa operacji. Klippon® Connect to prawidłowa odpowiedź na szeroki zakres różnych wymagań.

**Ogólne dane zamówieniowe**

|            |                            |
|------------|----------------------------|
| Wykonanie  | Seria W, Trzymacz          |
| Nr zam.    | <a href="#">1061200000</a> |
| Typ        | WEW 35/2                   |
| GTIN (EAN) | 4008190030230              |
| Ilość      | 50 Szt.                    |

## WEW 35/2

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dane techniczne

## Wymiary i ciężary

|                  |            |                  |            |
|------------------|------------|------------------|------------|
| Głębokość        | 46,5 mm    | Głębokość (cale) | 1,831 inch |
| Masa netto       | 14,04 g    | Szerokość        | 8 mm       |
| Szerokość (cale) | 0,315 inch | Wysokość         | 56 mm      |
| Wysokość (cale)  | 2,205 inch |                  |            |

## Temperatury

|                                        |        |                                         |        |
|----------------------------------------|--------|-----------------------------------------|--------|
| długotrwała temperatura użytkowa, min. | -50 °C | długotrwała temperatura użytkowa, maks. | 100 °C |
|----------------------------------------|--------|-----------------------------------------|--------|

## Informacje ogólne

|       |       |                     |                    |
|-------|-------|---------------------|--------------------|
| Szyna | TS 35 | Wskazówka montażowa | montaż bezpośredni |
|-------|-------|---------------------|--------------------|

## dalsze dane techniczne

|                |             |                       |                    |
|----------------|-------------|-----------------------|--------------------|
| Mocowanie      | przykręcane | Wskazówka montażowa   | montaż bezpośredni |
| rodzaj montażu | przykręcany | z czopem zatrzaskowym | Nie                |
| zatrzaskowe    | Nie         |                       |                    |

## dane tworzywa

|                         |       |        |              |
|-------------------------|-------|--------|--------------|
| tworzywo                | Wemid | Barwny | Ciemnobeżowy |
| Klasa palności wg UL 94 | HB    |        |              |

## parametry systemu

|           |             |       |       |
|-----------|-------------|-------|-------|
| Wykonanie | do zacisków | Szyna | TS 35 |
|-----------|-------------|-------|-------|

## przewody zaciskane (złącze wymiarowane)

|                                    |      |                                   |        |
|------------------------------------|------|-----------------------------------|--------|
| Moment obrotowy dociągający, maks. | 1 Nm | Moment obrotowy dociągający, min. | 0,5 Nm |
|------------------------------------|------|-----------------------------------|--------|

## wymiary

|                    |       |
|--------------------|-------|
| przesunięcie TS 35 | 28 mm |
|--------------------|-------|

## Klasyfikacje

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC001041    | ETIM 7.0    | EC001041    |
| ECLASS 9.0  | 27-14-11-35 | ECLASS 9.1  | 27-14-11-35 |
| ECLASS 10.0 | 27-14-11-35 | ECLASS 11.0 | 27-14-11-35 |

## Dopuszczenia

|      |        |
|------|--------|
| ROHS | Zgodny |
|------|--------|

## Pobieranie

|                          |                                                 |
|--------------------------|-------------------------------------------------|
| Dane projektowe          | <a href="#">STEP</a>                            |
| Dane projektowe          | <a href="#">EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S</a>        |
| Dokumentacja użytkownika | <a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a> |