

**HDC KIT HE-P 16.121 M****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

HDC – Kits sind standardisierte Bausätze um einen kompletten Steckverbinder herzustellen.

Die HDC – Kits bestehen in der Regel aus Stifteinsatz, Buchseneinsatz, Steckergehäuse, Anbaugehäuse und Kabelverschraubung.

Weidmüller bietet Ihnen ein Sortiment der gängigen Steckverbinder-Kombinationen mit metrischen oder PG-Kabeleingangsgewinde an.

Die Push-In Anschlusstechnologie ist eine Direktstecktechnik. Der vorbehandelte Leiter kann ohne zusätzliche Hilfsmittel direkt in die Leiteranschlussebene gesteckt werden.

PUSH IN Technologie

**Allgemeine Bestelldaten**

|            |                                                                                                                             |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ausführung | RockStar® HDC - Kits-Schwere Steckverbinder, Kit, HE, Baugröße: 6, Pole: 16, PUSH IN, 500 V, 16 A, Aluminiumdruckguss, M 25 |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1061770000</a>                                                                                                  |
| Typ        | HDC KIT HE-P 16.121 M                                                                                                       |
| GTIN (EAN) | 4032248816408                                                                                                               |
| VPE        | 1 Stück                                                                                                                     |

Erstellungs-Datum 31. März 2021 12:55:24 MESZ

Katalogstand 26.03.2021 / Technische Änderungen vorbehalten

## HDC KIT HE-P 16.121 M

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Technische Daten

### Abmessungen und Gewichte

Nettogewicht 635 g

### Temperaturen

Grenztemperatur -40 °C ... 100 °C

### Umweltanforderungen

REACH SVHC Lead 7439-92-1,  
Potassium perfluorobutane  
sulfonate 29420-49-3

### Allgemeine Daten

|            |            |                                |                    |
|------------|------------|--------------------------------|--------------------|
| Baureihe   | HE         | Gehäusebasismaterial           | Aluminiumdruckguss |
| Oberfläche | Pulverlack | Werkstoff Verriegelungselement | Edelstahl          |

### Ausführung

|                                  |                   |                                  |                     |
|----------------------------------|-------------------|----------------------------------|---------------------|
| Anschlussart                     | PUSH IN           | Baugröße                         | 6                   |
| Leiteranschlussquerschnitt, max. | 4 mm <sup>2</sup> | Leiteranschlussquerschnitt, min. | 0,5 mm <sup>2</sup> |
| Oberfläche                       | Pulverlack        | Werkstoff                        | Aluminiumdruckguss  |

### Allgemeine Angaben

|                                |                  |                                   |                    |
|--------------------------------|------------------|-----------------------------------|--------------------|
| Anschlussart PE                | Schraubanschluss | Baugröße                          | 6                  |
| Baureihe                       | HE               | Bemessungsspannung (DIN EN 61984) | 500 V              |
| Bemessungsstrom (DIN EN 61984) | 16 A             | Polzahl                           | 16                 |
| Verschraubung                  | M 25             | Werkstoff                         | Aluminiumdruckguss |

### Klassifikationen

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC002943    | ETIM 7.0    | EC002943    |
| ECLASS 9.0  | 27-44-02-92 | ECLASS 9.1  | 27-44-01-90 |
| ECLASS 10.0 | 27-44-02-92 | ECLASS 11.0 | 27-44-02-92 |

### Zulassungen

Zulassungen



ROHS Konform

### Downloads

|                                                  |                                            |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Zulassung / Zertifikat /<br>Konformitätsdokument | <a href="#">Manufacturer's declaration</a> |
| Engineering-Daten                                | <a href="#">STEP</a>                       |
| Engineering-Daten                                | <a href="#">EPLAN, WSCAD</a>               |