

**IE-BSC-V14M-SCRJ-MM-C****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

zestaw łączników wtykowych PushPull według IEC  
61076-3-117 Var.14 (PROFINET) z metalu plus wkład SC

**Ogólne dane zamówieniowe**

|            |                                                                                                               |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wykonanie  | Kołnierz LWL, IP67, wariant 14 dławnica<br>kablowa centralna, złącze rozłączne SCRJ Duplex,<br>Multimode, POF |
| Nr zam.    | <a href="#">1062590000</a>                                                                                    |
| Typ        | IE-BSC-V14M-SCRJ-MM-C                                                                                         |
| GTIN (EAN) | 4032248813100                                                                                                 |
| Ilość      | 10 Szt.                                                                                                       |

Data sporządzenia 17 marca 2021 15:28:11 CET

Aktualizacja katalogu 12.03.2021 / Zmiany techniczne zastrzeżone

## IE-BSC-V14M-SCRJ-MM-C

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dane techniczne

## Wymiary i ciężary

|                  |            |                  |            |
|------------------|------------|------------------|------------|
| Głębokość        | 36,15 mm   | Głębokość (cale) | 1,423 inch |
| Masa netto       | 55,72 g    | Szerokość        | 39,6 mm    |
| Szerokość (cale) | 1,559 inch | Wysokość         | 39,6 mm    |
| Wysokość (cale)  | 1,559 inch |                  |            |

## Temperatury

|                            |                |
|----------------------------|----------------|
| Temperatura eksploatacyjna | -40 °C...70 °C |
|----------------------------|----------------|

## Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

|            |                |
|------------|----------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
|------------|----------------|

## Standardy ogólne

|                                |                                          |                        |         |
|--------------------------------|------------------------------------------|------------------------|---------|
| Norma dot. łączników wtykowych | IEC 61076-3-117 wariant 14, IEC 61754-24 | Nr certyfikatu (cULus) | E316369 |
|--------------------------------|------------------------------------------|------------------------|---------|

## Dane ogólne

|                         |                                                                     |                             |                           |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| Barwny                  | inne                                                                | Cykle wpinania              | 500                       |
| Opis artykułu           | wariant 14 dławnica kablowa centralna, złącze rozłączne SCRJ Duplex | Podstawowy materiał obudowy | odlew ciśnieniowy cynkowy |
| Przyłącze 2             | SCRJ                                                                | Stopień ochrony             | IP67                      |
| Typ włókna              | Multimode, POF                                                      | Tłumienność odbiciowa       | ≥ 30 dB                   |
| Tłumienność wtrąceniowa | ≤ 0,4 dB                                                            | złącze 1                    | SCRJ                      |

## Klasyfikacje

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC001122    | ETIM 7.0    | EC001122    |
| ECLASS 9.0  | 19-17-01-22 | ECLASS 9.1  | 19-17-01-22 |
| ECLASS 10.0 | 19-17-01-22 | ECLASS 11.0 | 19-17-01-22 |

## Dopuszczenia

Dopuszczenia



|                       |         |
|-----------------------|---------|
| ROHS                  | Zgodny  |
| UL File Number Search | E316369 |

## Pobieranie

|                                              |                                                                                                                  |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dopuszczenie/Certyfikat/Deklaracja zgodności | <a href="#">PROFINET Manufacturer's Declaration</a>                                                              |
| Dane projektowe                              | <a href="#">STEP</a>                                                                                             |
| Dane projektowe                              | <a href="#">WSCAD</a>                                                                                            |
| Dokumentacja użytkownika                     | <a href="#">MAN IE GUIDE DE</a><br><a href="#">MAN IE GUIDE EN</a><br><a href="#">Designation key / Type key</a> |

**IE-BSC-V14M-SCRJ-MM-C**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Rysunki**

**Wycięcie montażowe**

