

**WQL 3 WFF70****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Zdjęcie produktu**

Podobny do przedstawionego na ilustracji

**Klippon® Connect z technologią kabłąka zaciskowego**

Wysoka niezawodność i wielorakość konstrukcji zacisków z kabłąkiem zaciskowym ułatwiają planowanie i optymalizację bezpieczeństwa operacji. Klippon® Connect to prawidłowa odpowiedź na szeroki zakres różnych wymagań.

**Ogólne dane zamówieniowe**

|            |                                                                             |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Wykonanie  | Zaciski śrubowe (złączki specjalne), Łącznik poprzeczny, Liczba biegunów: 3 |
| Nr zam.    | <a href="#">1065500000</a>                                                  |
| Typ        | WQL 3 WFF70                                                                 |
| GTIN (EAN) | 4008190174811                                                               |
| Ilość      | 5 Szt.                                                                      |

## WQL 3 WFF70

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dane techniczne

## Wymiary i ciężary

|                  |            |                  |            |
|------------------|------------|------------------|------------|
| Głębokość        | 3 mm       | Głębokość (cale) | 0,118 inch |
| Masa netto       | 41,61 g    | Szerokość        | 20 mm      |
| Szerokość (cale) | 0,787 inch | Wysokość         | 89 mm      |
| Wysokość (cale)  | 3,504 inch |                  |            |

## Temperatury

|                           |                |
|---------------------------|----------------|
| Temperatura magazynowania | -25 °C...55 °C |
|---------------------------|----------------|

## Informacje ogólne

|                 |   |                     |                    |
|-----------------|---|---------------------|--------------------|
| Liczba biegunów | 3 | Wskazówka montażowa | montaż bezpośredni |
|-----------------|---|---------------------|--------------------|

## Złącza poprzeczne

|                               |       |                      |                    |
|-------------------------------|-------|----------------------|--------------------|
| Liczba mostkowanych zacisków  | 3     | Prąd pomiarowy 2 pin | 192 A              |
| Prąd pomiarowy wielobiegunowo | 232 A | Typ                  | Łącznik poprzeczny |

## dalsze dane techniczne

|                                          |             |                     |                    |
|------------------------------------------|-------------|---------------------|--------------------|
| Rodzaj zamocowania                       | przykręcany | Wskazówka montażowa | montaż bezpośredni |
| wersja przetestowana pod kątem eksplozji | Nie         |                     |                    |

## dane tworzywa

|          |              |        |       |
|----------|--------------|--------|-------|
| tworzywo | miedź - cynk | Barwny | szary |
|----------|--------------|--------|-------|

## dane znamionowe

|                 |       |
|-----------------|-------|
| Prąd znamionowy | 192 A |
|-----------------|-------|

## wymiary

|                 |       |
|-----------------|-------|
| Raster w mm (P) | 32 mm |
|-----------------|-------|

## Klasyfikacje

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000489    | ETIM 7.0    | EC000489    |
| ECLASS 9.0  | 27-14-11-40 | ECLASS 9.1  | 27-14-11-40 |
| ECLASS 10.0 | 27-14-11-40 | ECLASS 11.0 | 27-14-11-40 |

## Dopuszczenia

Dopuszczenia



|      |        |
|------|--------|
| ROHS | Zgodny |
|------|--------|

## WQL 3 WFF70

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Dane techniczne

### Pobieranie

Dopuszczenie/Certyfikat/Deklaracja  
zgodności

[EAC certificate](#)

Dane projektowe

[STEP](#)

Dane projektowe

[EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S](#)

Dokumentacja użytkownika

[StorageConditionsTerminalBlocks](#)