

**WZAF 300****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Изображение изделия****Klippon® Connect с технологией соединений штифтами**

Наши штифтовые клеммы представляют собой заслуживающее доверия прочное альтернативное соединение для особенно жестких условий эксплуатации. Исчерпывающий ассортимент принадлежностей и качество изготовления обеспечивают высокую производительность на этапах проектирования и установки, а также долговременную безопасность при эксплуатации.

**Основные данные для заказа**

|                  |                                    |
|------------------|------------------------------------|
| Исполнение       | W-серия, Дополнительное соединение |
| Номер для заказа | <a href="#">1066500000</a>         |
| Тип              | WZAF 300                           |
| GTIN (EAN)       | 4008190157579                      |
| Кол.             | 10 Шт.                             |

## WZAF 300

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

## Размеры и массы

|                   |            |                   |            |
|-------------------|------------|-------------------|------------|
| Высота            | 40 мм      | Высота (в дюймах) | 1,575 inch |
| Глубина           | 10 мм      | Глубина (дюймов)  | 0,394 inch |
| Масса нетто       | 15,15 g    | Ширина            | 40 мм      |
| Ширина (в дюймах) | 1,575 inch |                   |            |

## Температуры

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| Температура хранения | -25 °C...55 °C |
|----------------------|----------------|

## Дополнительные технические данные

|                       |                                                   |                                   |     |
|-----------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| Вид крепления         | зафиксированный                                   | Проверенное на взрывозащищенность | Нет |
| Указание по установке | Проходной (втулка),<br>Непосредственный<br>монтаж | исполнение                        |     |

## Общие сведения

|                       |                                                   |
|-----------------------|---------------------------------------------------|
| Указание по установке | Проходной (втулка),<br>Непосредственный<br>монтаж |
|-----------------------|---------------------------------------------------|

## Параметры системы

|            |                              |
|------------|------------------------------|
| Исполнение | Дополнительное<br>соединение |
|------------|------------------------------|

## Размеры

|              |       |
|--------------|-------|
| Шаг в мм (P) | 27 мм |
|--------------|-------|

## Расчетные данные

|                 |      |
|-----------------|------|
| Номинальный ток | 32 A |
|-----------------|------|

## Характеристики материала

|          |              |              |                  |
|----------|--------------|--------------|------------------|
| Материал | Медь луженая | Цветовой код | серебристо-серый |
|----------|--------------|--------------|------------------|

## Классификации

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC002848    | ETIM 7.0    | EC002848    |
| ECLASS 9.0  | 27-14-11-92 | ECLASS 9.1  | 27-14-11-92 |
| ECLASS 10.0 | 27-14-11-92 | ECLASS 11.0 | 27-14-11-92 |

## Сертификаты

|      |                 |
|------|-----------------|
| ROHS | Соответствовать |
|------|-----------------|

## Загрузки

|                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| Технические данные | <a href="#">STEP</a>  |
| Технические данные | <a href="#">EPLAN</a> |