

**WAP WDK2.5/BLZ/O.ZA****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Produktbild**

Abbildung ähnlich

**Federanschluss mit PUSH IN-Technologie**

Die innovative PUSH IN-Technologie reduziert Ihre Verdrahtungszeiten auf ein Minimum. Die Direktstecktechnik gewährleistet bei allen Leiterformen hohe Leiterauszugskräfte und einfache Handhabung.

**Allgemeine Bestelldaten**

|            |                            |
|------------|----------------------------|
| Ausführung | W-Reihe, Abschlussplatte   |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1070000000</a> |
| Typ        | WAP WDK2.5/BLZ/O.ZA        |
| GTIN (EAN) | 4008190191221              |
| VPE        | 20 Stück                   |

Erstellungs-Datum 31. März 2021 13:41:43 MESZ

Katalogstand 26.03.2021 / Technische Änderungen vorbehalten

## WAP WDK2.5/BLZ/O.ZA

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technische Daten

## Abmessungen und Gewichte

|              |            |               |            |
|--------------|------------|---------------|------------|
| Breite       | 5,08 mm    | Breite (inch) | 0,2 inch   |
| Höhe         | 45,4 mm    | Höhe (inch)   | 1,787 inch |
| Nettogewicht | 2,75 g     | Tiefe         | 45 mm      |
| Tiefe (inch) | 1,772 inch |               |            |

## Temperaturen

|                                |                |                                |        |
|--------------------------------|----------------|--------------------------------|--------|
| Lagertemperatur                | -25 °C...55 °C | Dauergebrauchstemperatur, min. | -50 °C |
| Dauergebrauchstemperatur, max. | 120 °C         |                                |        |

## Allgemeines

|               |                                |
|---------------|--------------------------------|
| Einbauhinweis | Durchführung,<br>Direktmontage |
|---------------|--------------------------------|

## Systemkennwerte

|            |                 |
|------------|-----------------|
| Ausführung | Abschlussplatte |
|------------|-----------------|

## Werkstoffdaten

|                                |       |       |             |
|--------------------------------|-------|-------|-------------|
| Werkstoff                      | Wemid | Farbe | dunkelbeige |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V-0   |       |             |

## weitere technische Daten

|               |                                |         |      |
|---------------|--------------------------------|---------|------|
| Einbauhinweis | Durchführung,<br>Direktmontage | rastbar | Nein |
|---------------|--------------------------------|---------|------|

## Klassifikationen

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000886    | ETIM 7.0    | EC000886    |
| ECLASS 9.1  | 27-14-11-33 | ECLASS 10.0 | 27-14-11-33 |
| ECLASS 11.0 | 27-14-11-33 |             |             |

## Zulassungen

|      |         |
|------|---------|
| ROHS | Konform |
|------|---------|

## Downloads

|                       |                                                   |
|-----------------------|---------------------------------------------------|
| Engineering-Daten     | <a href="#">21476_WAP_WDK2.5-BLZ-O.ZA_DXF.dxf</a> |
| Engineering-Daten     | <a href="#">STEP</a>                              |
| Engineering-Daten     | <a href="#">EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S</a>          |
| Anwenderdokumentation | <a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a>   |