

**STB 21.6/IH/GN WTL6/3****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Produktbild****Messwandlerverdrahtung**

Mit unseren Prüftrennreihenklemmen in Feder- sowie Schraubanschlusstechnologie realisieren Sie sicher und durchdacht alle wichtigen Wandlerschaltungen für die Messung von Strom, Spannung und Leistung.

**Allgemeine Bestelldaten**

|            |                            |
|------------|----------------------------|
| Ausführung | Zubehör, Steckbuchse       |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1071020000</a> |
| Typ        | STB 21.6/IH/GN WTL6/3      |
| GTIN (EAN) | 4008190259228              |
| VPE        | 50 Stück                   |

## STB 21.6/IH/GN WTL6/3

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Technische Daten

### Abmessungen und Gewichte

|              |            |               |           |
|--------------|------------|---------------|-----------|
| Breite       | 6,1 mm     | Breite (inch) | 0,24 inch |
| Höhe         | 6,1 mm     | Höhe (inch)   | 0,24 inch |
| Nettogewicht | 2,33 g     | Tiefe         | 26,6 mm   |
| Tiefe (inch) | 1,047 inch |               |           |

### Temperaturen

|                                |        |                                |        |
|--------------------------------|--------|--------------------------------|--------|
| Dauergebrauchstemperatur, min. | -50 °C | Dauergebrauchstemperatur, max. | 120 °C |
|--------------------------------|--------|--------------------------------|--------|

### Umweltanforderungen

|            |                |
|------------|----------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
|------------|----------------|

### Allgemeines

|               |               |                                |        |
|---------------|---------------|--------------------------------|--------|
| Einbauhinweis | Direktmontage | Einsatztemperaturbereich, max. | 100 °C |
|---------------|---------------|--------------------------------|--------|

### Maße

|                            |         |               |         |
|----------------------------|---------|---------------|---------|
| Gewindemaß metrisch, außen | 0 M3.0  | Stecktiefe    | 11,1 mm |
| Versatz TS 32              | 54,5 mm | Versatz TS 35 | 54,5 mm |

### Systemkennwerte

|            |             |
|------------|-------------|
| Ausführung | für Klemmen |
|------------|-------------|

### Werkstoffdaten

|                                |       |       |      |
|--------------------------------|-------|-------|------|
| Werkstoff                      | Wemid | Farbe | grün |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V-0   |       |      |

### weitere technische Daten

|                 |            |                               |               |
|-----------------|------------|-------------------------------|---------------|
| Befestigungsart | geschraubt | Einbauhinweis                 | Direktmontage |
| Montageart      | geschraubt | explosionsgeprüfte Ausführung | Nein          |

### Klassifikationen

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC002848    | ETIM 7.0    | EC002848    |
| ECLASS 9.0  | 27-14-11-92 | ECLASS 9.1  | 27-14-11-92 |
| ECLASS 10.0 | 27-14-11-92 | ECLASS 11.0 | 27-14-11-92 |

### Zulassungen

Zulassungen



ROHS

Konform

## STB 21.6/IH/GN WTL6/3

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Technische Daten

### Downloads

|                                                  |                                                 |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Zulassung / Zertifikat /<br>Konformitätsdokument | <a href="#">EAC certificate</a>                 |
| Engineering-Daten                                | <a href="#">STEP</a>                            |
| Engineering-Daten                                | <a href="#">EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S</a>        |
| Anwenderdokumentation                            | <a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a> |