

**STB 21.6/IH/VI WTL6/3****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Zdjęcie produktu****Okablowanie przekładników prądowych oraz napięciowych**

Nasze bloki zaciskowe ze sprężyną i śrubą do rozłączania testowego umożliwiają tworzenie ważnych obwodów inwerterowych do pomiaru natężenia, napięcia oraz mocy w prosty i wyrafinowany sposób.

**Ogólne dane zamówieniowe**

|            |                            |
|------------|----------------------------|
| Wykonanie  | Akcesoria, Gniazdo wtykowe |
| Nr zam.    | <a href="#">1071030000</a> |
| Typ        | STB 21.6/IH/VI WTL6/3      |
| GTIN (EAN) | 4008190259235              |
| Ilość      | 50 Szt.                    |

## STB 21.6/IH/VI WTL6/3

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dane techniczne

## Wymiary i ciężary

|                  |           |                  |            |
|------------------|-----------|------------------|------------|
| Głębokość        | 26,6 mm   | Głębokość (cale) | 1,047 inch |
| Masa netto       | 2,34 g    | Szerokość        | 6,1 mm     |
| Szerokość (cale) | 0,24 inch | Wysokość         | 6,1 mm     |
| Wysokość (cale)  | 0,24 inch |                  |            |

## Temperatury

|                                        |        |                                         |        |
|----------------------------------------|--------|-----------------------------------------|--------|
| długotrwała temperatura użytkowa, min. | -50 °C | długotrwała temperatura użytkowa, maks. | 100 °C |
|----------------------------------------|--------|-----------------------------------------|--------|

## Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

|            |                |
|------------|----------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
|------------|----------------|

## Informacje ogólne

|                     |                    |                                    |        |
|---------------------|--------------------|------------------------------------|--------|
| Wskazówka montażowa | montaż bezpośredni | zakres temperatur roboczych, maks. | 100 °C |
|---------------------|--------------------|------------------------------------|--------|

## dalsze dane techniczne

|                    |             |                                          |                    |
|--------------------|-------------|------------------------------------------|--------------------|
| Rodzaj zamocowania | przykręcany | Wskazówka montażowa                      | montaż bezpośredni |
| rodzaj montażu     | przykręcany | wersja przetestowana pod kątem eksplozji | Nie                |

## dane tworzywa

|                         |             |        |           |
|-------------------------|-------------|--------|-----------|
| tworzywo                | poliamid 66 | Barwny | fioletowy |
| Klasa palności wg UL 94 | V-2         |        |           |

## parametry systemu

|           |             |
|-----------|-------------|
| Wykonanie | do zacisków |
|-----------|-------------|

## wymiary

|                                      |        |                    |         |
|--------------------------------------|--------|--------------------|---------|
| rozmiar gwintu metryczny, zewnętrzny | 0 M3.0 | Głębokość wtykania | 11,1 mm |
|--------------------------------------|--------|--------------------|---------|

## Klasyfikacje

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC002848    | ETIM 7.0    | EC002848    |
| ECLASS 9.0  | 27-14-11-92 | ECLASS 9.1  | 27-14-11-92 |
| ECLASS 10.0 | 27-14-11-92 | ECLASS 11.0 | 27-14-11-92 |

## Dopuszczenia

|              |                                                                                     |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Dopuszczenia |  |
| ROHS         | Zgodny                                                                              |

## STB 21.6/IH/VI WTL6/3

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Dane techniczne

### Pobieranie

Dopuszczenie/Certyfikat/Deklaracja  
zgodności

[EAC certificate](#)

Dane projektowe

[STEP](#)

Dane projektowe

[EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S](#)

Dokumentacja użytkownika

[StorageConditionsTerminalBlocks](#)