

**WQV 16N-PEN BL****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Zdjęcie produktu****Klippon® Connect z technologią kabłąka zaciskowego**

Wysoka niezawodność i wielorakość konstrukcji zacisków z kabłąkiem zaciskowym ułatwiają planowanie i optymalizację bezpieczeństwa operacji. Klippon® Connect to prawidłowa odpowiedź na szeroki zakres różnych wymagań.

**Ogólne dane zamówieniowe**

|            |                                                              |
|------------|--------------------------------------------------------------|
| Wykonanie  | Seria W, Łącznik poprzeczny, do zacisków, Liczba biegunów: 2 |
| Nr zam.    | <a href="#">1071360000</a>                                   |
| Typ        | WQV 16N-PEN BL                                               |
| GTIN (EAN) | 4008190279257                                                |
| Ilość      | 10 Szt.                                                      |

**WQV 16N-PEN BL****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Dane techniczne****Wymiary i ciężary**

|                  |            |                  |            |
|------------------|------------|------------------|------------|
| Głębokość        | 22,3 mm    | Głębokość (cale) | 0,878 inch |
| Masa netto       | 8,1 g      | Szerokość        | 9 mm       |
| Szerokość (cale) | 0,354 inch | Wysokość         | 22,3 mm    |
| Wysokość (cale)  | 0,878 inch |                  |            |

**Temperatury**

|                                         |                |                                               |
|-----------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------|
| Temperatura magazynowania               | -25 °C...55 °C | długotrwała temperatura użytkowa, min. -50 °C |
| długotrwała temperatura użytkowa, maks. | 100 °C         |                                               |

**Informacje ogólne**

|                 |   |                     |                    |
|-----------------|---|---------------------|--------------------|
| Liczba biegunów | 2 | Wskazówka montażowa | montaż bezpośredni |
|-----------------|---|---------------------|--------------------|

**Złącza poprzeczne**

|                              |                    |                                              |              |
|------------------------------|--------------------|----------------------------------------------|--------------|
| Liczba mostkowanych zacisków | 2                  | Prąd pomiarowy wielobiegunowo                | 76 A         |
| Typ                          | Łącznik poprzeczny | Zakres momentu dokręcającego śruby mocującej | 1,2...2,4 Nm |

**dalsze dane techniczne**

|                    |             |                     |                    |
|--------------------|-------------|---------------------|--------------------|
| Rodzaj zamocowania | przykręcany | Wskazówka montażowa | montaż bezpośredni |
|--------------------|-------------|---------------------|--------------------|

**dane tworzywa**

|                         |       |        |           |
|-------------------------|-------|--------|-----------|
| tworzywo                | PA 66 | Barwny | niebieski |
| Klasa palności wg UL 94 | V-2   |        |           |

**dane znamionowe**

|                 |      |
|-----------------|------|
| Prąd znamionowy | 76 A |
|-----------------|------|

**parametry systemu**

|           |             |
|-----------|-------------|
| Wykonanie | do zacisków |
|-----------|-------------|

**wymiary**

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Raster w mm (P) | 11,9 mm |
|-----------------|---------|

**Klasyfikacje**

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000489    | ETIM 7.0    | EC000489    |
| ECLASS 9.0  | 27-14-11-40 | ECLASS 9.1  | 27-14-11-40 |
| ECLASS 10.0 | 27-14-11-40 | ECLASS 11.0 | 27-14-11-40 |

## WQV 16N-PEN BL

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Dane techniczne

### Dopuszczenia

Dopuszczenia



ROHS

Zgodny

### Pobieranie

Dopuszczenie/Certyfikat/Deklaracja  
zgodności

[EAC certificate](#)

Dane projektowe

[STEP](#)

Dane projektowe

[EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S](#)

Dokumentacja użytkownika

[StorageConditionsTerminalBlocks](#)