

**WQV 16N-PEN BL****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Изображение изделия****Klippon® Connect с технологией винтовых клемм**

Высокая надежность и разнообразие конструкций клеммных колодок с винтовыми соединениями упрощают проектирование и оптимизируют эксплуатационную безопасность. Klippon® Connect обеспечивает подтвержденное на практике соответствие широкому ряду различных требований.

**Основные данные для заказа**

|                  |                                                      |
|------------------|------------------------------------------------------|
| Исполнение       | W-серия, Перемычка, для клемм, Количество полюсов: 2 |
| Номер для заказа | <a href="#">1071360000</a>                           |
| Тип              | WQV 16N-PEN BL                                       |
| GTIN (EAN)       | 4008190279257                                        |
| Кол.             | 10 Шт.                                               |

## WQV 16N-PEN BL

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

## Размеры и массы

|                   |            |                   |            |
|-------------------|------------|-------------------|------------|
| Высота            | 22,3 мм    | Высота (в дюймах) | 0,878 inch |
| Глубина           | 22,3 мм    | Глубина (дюймов)  | 0,878 inch |
| Масса нетто       | 8,1 g      | Ширина            | 9 мм       |
| Ширина (в дюймах) | 0,354 inch |                   |            |

## Температуры

|                                                 |                |                                                |        |
|-------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------|--------|
| Температура хранения                            | -25 °C...55 °C | Температура при длительном использовании, мин. | -50 °C |
| Температура при длительном использовании, макс. | 100 °C         |                                                |        |

## Дополнительные технические данные

|               |              |                       |                         |
|---------------|--------------|-----------------------|-------------------------|
| Вид крепления | привинченный | Указание по установке | Непосредственный монтаж |
|---------------|--------------|-----------------------|-------------------------|

## Общие сведения

|                    |   |                       |                         |
|--------------------|---|-----------------------|-------------------------|
| Количество полюсов | 2 | Указание по установке | Непосредственный монтаж |
|--------------------|---|-----------------------|-------------------------|

## Параметры системы

|            |           |
|------------|-----------|
| Исполнение | для клемм |
|------------|-----------|

## Перемычка

|                                           |              |                              |           |
|-------------------------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Диапазон момента затяжки крепежного винта | 1,2...2,4 Нм | Количество перемкнутых клемм | 2         |
| Расчетный ток, многополюсный              | 76 А         | Тип                          | Перемычка |

## Размеры

|              |         |
|--------------|---------|
| Шаг в мм (P) | 11,9 мм |
|--------------|---------|

## Расчетные данные

|                 |      |
|-----------------|------|
| Номинальный ток | 76 А |
|-----------------|------|

## Характеристики материала

|                             |       |              |       |
|-----------------------------|-------|--------------|-------|
| Материал                    | PA 66 | Цветовой код | синий |
| Класс пожаростойкости UL 94 | V-2   |              |       |

## Классификации

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000489    | ETIM 7.0    | EC000489    |
| ECLASS 9.0  | 27-14-11-40 | ECLASS 9.1  | 27-14-11-40 |
| ECLASS 10.0 | 27-14-11-40 | ECLASS 11.0 | 27-14-11-40 |

## WQV 16N-PEN BL

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Технические данные

### Сертификаты

Сертификаты



ROHS

Соответствовать

### Загрузки

Одобрение / сертификат / документ о соответствии

[EAC certificate](#)

Технические данные

[STEP](#)

Технические данные

[EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S](#)

Пользовательская документация

[StorageConditionsTerminalBlocks](#)