

EW 15/2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Изображение изделия







Klippon® Connect с технологией винтовых клемм

Высокая надежность и разнообразие конструкций клеммных колодок с винтовыми соединениями упрощают проектирование и оптимизируют эксплуатационную безопасность. Klippon® Connect обеспечивает подтвержденное на практике соответствие широкому ряду различных требований.

Основные данные для заказа

Исполнение	Аксессуар, Концевой стопор
Номер для заказа	<u>1071900000</u>
Тип	EW 15/2
GTIN (EAN)	4008190462949
Кол.	50 Шт.



EW 15/2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры	и	массы
rasimendi	y,	Maccbi

Высота	27 мм	Высота (в дюймах)	1,063 inch
Глубина	25 мм	Глубина (дюймов)	0,984 inch
Масса нетто	5,2 g	Ширина	8 мм
Ширина (в дюймах)	0.315 inch		

Температуры

Температура при длительном		Температура при длительном	
использовании, мин.	-50 °C	использовании, макс.	100 °C

Дополнительные технические данные

Вид монтажа	Непосредственный	Фиксатор	
	монтаж		привертной

Общие сведения

Рейка	TS 15

Параметры системы

Исполнение	для клемм	Рейка	TS 15

Размеры

Смешение TS 15	13.5 мм

Характеристики материала

Материал	Пластмасса	Цветовой код	Темно-бежевый
Класс пожаростойкости UL 94	V-0		

Зажимаемые провода (расчетное соединение)

Размер лезвия	0,6 х 3,5 мм

Классификации

ETIM 6.0	EC001041	ETIM 7.0	EC001041
ECLASS 9.0	27-14-11-35	ECLASS 9.1	27-14-11-35
ECLASS 10.0	27-14-11-35	ECLASS 11.0	27-14-11-35

Сертификаты

ROHS	Соответствовать

Загрузки

Технические данные	22353_EW_15-2_DXF.dxf
	<u>STEP</u>
Технические данные	EPLAN, WSCAD
Пользовательская документация	StorageConditionsTerminalBlocks