

WQV 16N-4/6**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Produktbild**Klippon® Connect mit Zugbügeltechnologie**

Die große Zuverlässigkeit und hohe Variantenvielfalt von Reihenklemmen mit Zugbügelanschluss sorgen für Entlastung in der Planung und höchste Sicherheit im Betrieb. Damit bietet Klippon® Connect eine bewährte Antwort auf vielfältige Anforderungen.

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	W-Reihe, Querverbinder, für Klemmen, Polzahl: 2
Best.-Nr.	1072500000
Typ	WQV 16N-4/6
GTIN (EAN)	4008190475468
VPE	10 Stück

WQV 16N-4/6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Nettogewicht 9,8 g

Temperaturen

Lagertemperatur -25 °C...55 °C Dauergebrauchstemperatur, min. -50 °C
Dauergebrauchstemperatur, max. 100 °C

Umweltanforderungen

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Allgemeines

Einbauhinweis Direktmontage Polzahl 2

Bemessungsdaten

Nennstrom 57 A

Maße

Raster in mm (P) 11,9 mm

Querverbinder

Anzahl gebrückter Klemmen 2 Bemessungsstrom mehrpolig 32 A
Typ Querverbinder

Systemkennwerte

Ausführung für Klemmen

Werkstoffdaten

Werkstoff PA 66 Farbe gelb
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 V-2

weitere technische Daten

Befestigungsart geschraubt Einbauhinweis Direktmontage

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC000489 ETIM 7.0 EC000489
ECLASS 9.0 27-14-11-40 ECLASS 9.1 27-14-11-40
ECLASS 10.0 27-14-11-40 ECLASS 11.0 27-14-11-40

Zulassungen

Zulassungen



ROHS Konform

Erstellungs-Datum 31. März 2021 13:57:47 MESZ

Katalogstand 26.03.2021 / Technische Änderungen vorbehalten

WQV 16N-4/6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Downloads

Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument	EAC certificate
Engineering-Daten	STEP
Engineering-Daten	EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S
Anwenderdokumentation	StorageConditionsTerminalBlocks