

**WAP WTR2.5/ZZ****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Изображение изделия****Пружинное соединение с технологией PUSH IN**

Инновационная технология PUSH IN сводит затрачиваемое на электромонтаж время к минимуму. Непосредственная вставка обеспечивает высокое усилие выдергивания провода и удобство работы для проводов всех типов.

**Основные данные для заказа**

|                  |                            |
|------------------|----------------------------|
| Исполнение       | W-серия, Концевая пластина |
| Номер для заказа | <a href="#">1074600000</a> |
| Тип              | WAP WTR2.5/ZZ              |
| GTIN (EAN)       | 4008190330323              |
| Кол.             | 20 Шт.                     |

## WAP WTR2.5/ZZ

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

## Размеры и массы

|                   |            |                   |            |
|-------------------|------------|-------------------|------------|
| Высота            | 60,3 мм    | Высота (в дюймах) | 2,374 inch |
| Глубина           | 35 мм      | Глубина (дюймов)  | 1,378 inch |
| Масса нетто       | 3,55 g     | Ширина            | 1,5 мм     |
| Ширина (в дюймах) | 0,059 inch |                   |            |

## Температуры

|                                                 |                |                                                |        |
|-------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------|--------|
| Температура хранения                            | -25 °C...55 °C | Температура при длительном использовании, мин. | -50 °C |
| Температура при длительном использовании, макс. | 120 °C         |                                                |        |

## Дополнительные технические данные

|                       |                                                   |              |     |
|-----------------------|---------------------------------------------------|--------------|-----|
| Указание по установке | Проходной (втулка),<br>Непосредственный<br>монтаж | с фиксатором | Нет |
|-----------------------|---------------------------------------------------|--------------|-----|

## Общие сведения

|                       |                                                   |
|-----------------------|---------------------------------------------------|
| Указание по установке | Проходной (втулка),<br>Непосредственный<br>монтаж |
|-----------------------|---------------------------------------------------|

## Параметры системы

|            |                   |
|------------|-------------------|
| Исполнение | Концевая пластина |
|------------|-------------------|

## Характеристики материала

|                             |                |              |               |
|-----------------------------|----------------|--------------|---------------|
| Материал                    | Материал Wemid | Цветовой код | Темно-бежевый |
| Класс пожаростойкости UL 94 | V-0            |              |               |

## Классификации

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000886    | ETIM 7.0    | EC000886    |
| ECLASS 9.1  | 27-14-11-33 | ECLASS 10.0 | 27-14-11-33 |
| ECLASS 11.0 | 27-14-11-33 |             |             |

## Сертификаты

|      |                 |
|------|-----------------|
| ROHS | Соответствовать |
|------|-----------------|

## Загрузки

|                               |                                                 |
|-------------------------------|-------------------------------------------------|
| Технические данные            | <a href="#">STEP</a>                            |
| Технические данные            | <a href="#">EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S</a>        |
| Пользовательская документация | <a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a> |