

**KSG M75 BN O NI 2 G75S****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Подобно иллюстрации**

KSG предназначен для подключения исключительно небронированных кабелей и проводов. Если заказывается кабельный ввод с уплотнением из неопрена, то возможна эксплуатация в температурном диапазоне от -35°C до +90°C. При выборе уплотнения из силикона гарантируется эксплуатация в температурном диапазоне от -60 °C до +180 °C. Из такого же материала изготавливается прилагаемое уплотнительное кольцо для кабельного ввода. Благодаря уплотнительному материалу обеспечивается степень защиты IP 66 или IP 68 при погружении под воду на глубину 25 метров (2,5 бар). KSG сертифицирован по виду защиты "взрывонепроницаемая оболочка" Ex d и виду защиты Ex e.

**Основные данные для заказа**

|                  |                                                                                                                                                      |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Исполнение       | KSG (стандартный кабельный ввод Ex Klippon), Кабельный ввод, M 75, 19 mm, OD min. 52.1 - OD max. 62 mm, IP66, IP68 — 2,5 бара, Латунь никелированная |
| Номер для заказа | <a href="#">1075350000</a>                                                                                                                           |
| Тип              | KSG M75 BN O NI 2 G75S                                                                                                                               |
| GTIN (EAN)       | 4032248837366                                                                                                                                        |
| Кол.             | 1 Шт.                                                                                                                                                |

## KSG M75 BN O NI 2 G75S

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

## Размеры и массы

|             |         |                  |            |
|-------------|---------|------------------|------------|
| Длина       | 37 мм   | Длина (в дюймах) | 1,457 inch |
| Масса нетто | 1 080 g |                  |            |

## Экологическое соответствие изделия

|            |                |
|------------|----------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
|------------|----------------|

## Номер сертификата кабельного ввода

|                                          |                         |                      |                                                                                                                                        |
|------------------------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Номер сертификата кабельного ввода (EAC) |                         | Обозначение          | ATEX: II 2GD, Ex db IIC Gb, Ex ta IIIC Da and/or II 2GD, Ex eb IIC Gb, Ex ta IIIC Da, IECEx: Ex db IIC Gb, Ex eb IIC Gb, Ex ta IIIC Da |
|                                          | RU C-DE.HA65.B.00568 20 |                      |                                                                                                                                        |
| Сертификат № (ATEX)                      | SIRA05ATEX1287X         | Сертификат № (IECEX) | IECEXSIR05.0067X                                                                                                                       |
| Условия утверждения                      | ATEX, IECEx, EAC        |                      |                                                                                                                                        |

## Общие данные

|                                |                                      |                                |                                    |
|--------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| Вид взрывозащиты               | Взрывозащита Ex d, Взрывозащита Ex e | Вид защиты                     | IP66, IP68 — 2,5 бара              |
| Вид защиты с GWDR              | IP66, IP68 — 2,5 бара                | Глубина воды                   | 25 m (30 Min.)                     |
| Длина резьбы                   | 19 мм                                | Кабельные вводы                | метрический, латунь никелированная |
| Материал                       | Латунь никелированная                | Наружный диаметр кабеля, макс. | 62 мм                              |
| Наружный диаметр кабеля, мин.  | 52,1 мм                              | Размер защитного колпачка      | L90                                |
| Размер под ключ 1              | 90 мм                                | Резьба (наружная)              | M 75                               |
| Температурный диапазон, макс.. | 90 °C                                | Температурный диапазон, мин.   | -35 °C                             |
| Указания по установке          | См инструкции по сборке              | Уплотнение                     | CR                                 |
| Уплотненная вставка            | CR                                   | Уплотнительное кольцо          | NBR                                |
| Шаг резьбы                     | 1,5 мм                               |                                |                                    |

## Классификации

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000441    | ETIM 7.0    | EC000441    |
| ECLASS 9.0  | 27-14-44-32 | ECLASS 9.1  | 27-14-44-34 |
| ECLASS 10.0 | 27-14-44-32 | ECLASS 11.0 | 27-14-44-32 |

## Сертификаты

Сертификаты



|             |                  |
|-------------|------------------|
| Сертификаты | EAC; ATEX; IECEX |
| ROHS        | Соответствовать  |

## KSG M75 BN O NI 2 G75S

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Технические данные

### Загрузки

|                                                  |                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Одобрение / сертификат / документ о соответствии | <a href="#">IECEXSIR05.0067X</a><br><a href="#">SIRA05ATEX1287X</a><br><a href="#">RU C-DE.HA65.B.00568 20</a><br><a href="#">EU Declaration of Conformity - Klippon KSG cable Gland - DoC DE PS2680 160315 004ISS01</a> |
| Технические данные                               | <a href="#">STEP</a>                                                                                                                                                                                                     |
| Технические данные                               | <a href="#">EPLAN, WSCAD</a>                                                                                                                                                                                             |
| Пользовательская документация                    | <a href="#">Assembly guidelines</a>                                                                                                                                                                                      |