

KSWN M75

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Abbildung ähnlich







Neben Kabelverschraubungen für die unterschiedlichsten Anwendungen, wird das Produktportfolio durch Verschlussstopfen, Druckausgleichselemente, Adaptoren und das dazugehörige Zubehör an Gegenmuttern, Dichtringen, Flachscheiben und Erdungsringen abgerundet.

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	KSWN (Flachdichtung - Nylon), Dichtungsring, M 75, Nylon 6
BestNr.	<u>1076670000</u>
Тур	KSWN M75
GTIN (EAN)	4032248838714
VPE	25 Stück
Lieferbar bis	2015-10-30



KSWN M75

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

ribiniocounigen una Connen			
Notto movi obt	0.12 ~		
Nettogewicht	8,12 g		
Allgemeine Angaben			
Dichtring Durchmesser	90,5 mm	Einsatztemperaturbereich, max.	135 °C
Einsatztemperaturbereich, min.	-40 °C	Gewinde (außen)	M 75
Gewindesteigung	1,5 mm	Innendurchmesser D2	75,5 mm
Stärke	2 mm	Werkstoff	Nylon 6
Klassifikationen			
ETIM 6.0	EC001181	ETIM 7.0	EC001181
ECLASS 9.0	27-43-03-19	ECLASS 9.1	27-14-44-90
ECLASS 10.0	27-43-03-19	ECLASS 11.0	27-43-03-19
Zulassungen			
ROHS	Konform		
Downloads			
Engineering-Daten	<u>STEP</u>		
Engineering-Daten	EPLAN, WSCAD		



KSWN M75

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Zeichnungen

