

KSWN M75**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Rzeczywisty wygląd może różnić się od przedstawionego na ilustracji.



Oprócz dławnic kablowych o szerokim zakresie zastosowań, portfolio produktów uzupełniają wtyczki, kompensatory nacisku, adaptery i odpowiednie akcesoria, takie jak nakrętki zabezpieczające, pierścienie uszczelniające, podkładki płaskie i pierścienie uziemiające.

Ogólne dane zamówieniowe

Wykonanie	KSWN (uszczelka płaska - nylon), Pierścień uszczelniający, M 75, nylon 6
Nr zam.	1076670000
Typ	KSWN M75
GTIN (EAN)	4032248838714
Ilość	25 Szt.
Dostępne do	2015-10-30

Data sporządzenia 17 marca 2021 16:25:16 CET

Aktualizacja katalogu 12.03.2021 / Zmiany techniczne zastrzeżone

KSWN M75**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne**Wymiary i ciężary**

Masa netto 8,12 g

Informacje ogólne

grubość	2 mm	gwint (zewnątrzny)	M 75
skok gwintu	1,5 mm	tworzywo	nylon 6
zakres temperatur roboczych, maks.	135 °C	zakres temperatur roboczych, min.	-40 °C
średnica pierścienia uszczelniającego	90,5 mm	średnica wewnętrzna D2	75,5 mm

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC001181	ETIM 7.0	EC001181
ECLASS 9.0	27-43-03-19	ECLASS 9.1	27-14-44-90
ECLASS 10.0	27-43-03-19	ECLASS 11.0	27-43-03-19

Dopuszczenia

ROHS Zgodny

PobieranieDane projektowe [STEP](#)
Dane projektowe [EPLAN, WSCAD](#)

KSWN M75

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Rysunki

