

### IE-PS-V05M-A-RJ45-FH

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





Комплект соединительного разъема HDC согласно IEC 61076-3-106 Var.5 из металла, вкл. вставку RJ45

#### Основные данные для заказа

Разъем RJ45, инструмент не требуется, Cat.6 <sub>A</sub> /	
Class E <sub>A</sub> (ISO/IEC 11801 2010)	
1077300000	
IE-PS-V05M-A-RJ45-FH	
4032248834914	
10 Шт.	



### IE-PS-V05M-A-RJ45-FH

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

Масса нетто	79 g		
Температуры			
Рабочая температура	-40 °C70 °C		
Экологическое соответствие	изделия		
REACH SVHC	Lead 7439-92-1		
Общие данные			
Цветовой код	черный	Основной материал корпуса	Алюминиевое литье под давлением
Диаметр изоляции, мин.	0,85 мм	Диаметр изоляции, макс.	1,6 мм
Категория	Cat.6 <sub>A</sub> / Class E <sub>A</sub> (ISO/IEC 11801 2010)	Поверхность контакта	Золото поверх никеля
Классификация MICE M	M <sub>3</sub>	Классификация MICE I	I <sub>3</sub>
Классификация MICE C	C <sub>1</sub>	Классификация MICE E	E <sub>3</sub>
Диаметр оболочки, мин.	5 мм	Диаметр оболочки, макс.	10 мм
Вид защиты	IP67	Циклы коммутации	750
Возможность повторного соединения	≥ 10 циклов (для такого же или большего сечения провода)		
Общие стандарты			
Вилочный разъем, стандарт	IEC 61076-3-106, вар. 5, IEC 60603-7-51		
Классификации			
ETIM C O	F0001101	ETINA 7.0	FC001101
ETIM 6.0 ECLASS 9.0	EC001121 27-44-03-90	ETIM 7.0 ECLASS 9.1	EC001121 27-44-03-90
ECLASS 9.0 ECLASS 10.0	27-44-03-90	ECLASS 9.1 ECLASS 11.0	27-44-03-90
Сертификаты			
C			
Сертификаты			

Загрузки

Пользовательская документация

MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN Designation key / Type key

# Справочный листок технических данных



### IE-PS-V05M-A-RJ45-FH

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## Изображения

### Габаритный чертеж

