

## BL 3.50/09/180 AU DKGN BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

### Produktbild



Abbildung ähnlich

Buchsenleisten mit Schraubanschluss in Zugbügeltechnik für Leiteranschluss im Raster 3,50 mm. Sie bieten Platz für Beschriftungen und können kodiert werden.

### Allgemeine Bestelldaten

|                    |                                                                                                                              |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ausführung         | Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 3.50 mm, Polzahl: 9, 180°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max. : 1.5 mm², Box |
| Best.-Nr.          | <a href="#">1077390000</a>                                                                                                   |
| Typ                | BL 3.50/09/180 AU DKGN BX                                                                                                    |
| GTIN (EAN)         | 4032248835010                                                                                                                |
| VPE                | 54 Stück                                                                                                                     |
| Produkt-Kennzahlen | IEC: 320 V / 17 A / 0.2 - 1.5 mm²<br>UL: 300 V / 10 A / AWG 28 - AWG 14                                                      |
| Verpackung         | Box                                                                                                                          |

Erstellungs-Datum 31. März 2021 14:19:52 MESZ

**BL 3.50/09/180 AU DKGN BX**
**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)
**Technische Daten**
**Abmessungen und Gewichte**

|              |            |               |            |
|--------------|------------|---------------|------------|
| Breite       | 31,5 mm    | Breite (inch) | 1,24 inch  |
| Höhe         | 13 mm      | Höhe (inch)   | 0,512 inch |
| Nettogewicht | 7,852 g    | Tiefe         | 18,5 mm    |
| Tiefe (inch) | 0,728 inch |               |            |

**Systemkennwerte**

|                                      |                                    |                  |                             |
|--------------------------------------|------------------------------------|------------------|-----------------------------|
| Produktfamilie                       | OMNIMATE Signal - Serie BL/SL 3.50 |                  |                             |
| Anschlussart                         | Feldanschluss                      |                  |                             |
| Leiteranschlussstechnik              | Zugbügelanschluss                  |                  |                             |
| Raster in mm (P)                     | 3,5 mm                             |                  |                             |
| Raster in Zoll (P)                   | 0,138 inch                         |                  |                             |
| Leiterabgangsrichtung                | 180°                               |                  |                             |
| Polzahl                              | 9                                  |                  |                             |
| L1 in mm                             | 28 mm                              |                  |                             |
| L1 in Zoll                           | 1,102 inch                         |                  |                             |
| Anzahl Reihen                        | 1                                  |                  |                             |
| Polreihenanzahl                      | 1                                  |                  |                             |
| Bemessungsquerschnitt                | 1,5 mm <sup>2</sup>                |                  |                             |
| Berührungsschutz nach DIN VDE 57 106 | fingersicher                       |                  |                             |
| Berührungsschutz nach DIN VDE 0470   | IP 20                              |                  |                             |
| Durchgangswiderstand                 | ≤5 mΩ                              |                  |                             |
| Kodierbar                            | Ja                                 |                  |                             |
| Abisolierlänge                       | 6 mm                               |                  |                             |
| Klemmschraube                        | M 2                                |                  |                             |
| Schraubendreherklinge                | 0,4 x 2,5                          |                  |                             |
| Schraubendreherklinge Norm           | DIN 5264                           |                  |                             |
| Steckzyklen                          | ≥ 200                              |                  |                             |
| Steckkraft/Pol, max.                 | 7 N                                |                  |                             |
| Ziehkraft/Pol, max.                  | 5 N                                |                  |                             |
| Anzugsdrehmoment                     | Drehmoment Typ                     | Leiteranschluss  |                             |
|                                      | Nutzungsinformationen              | Anzugsdrehmoment | min. 0,2 Nm<br>max. 0,25 Nm |

**Werkstoffdaten**

|                                 |           |                                 |                     |
|---------------------------------|-----------|---------------------------------|---------------------|
| Isolierstoff                    | PBT       | Farbe                           | signalgrün          |
| Farbtabelle (ähnlich)           | RAL 6032  | Isolierstoffgruppe              | IIIa                |
| Kriechstromfestigkeit (CTI)     | ≥ 200     | Isolationswiderstand            | ≥ 10 <sup>8</sup> Ω |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94  | V-0       | Kontaktmaterial                 | Cu-Leg              |
| Kontaktoberfläche               | vergoldet | Lagertemperatur, min.           | -40 °C              |
| Lagertemperatur, max.           | 70 °C     | Betriebstemperatur, min.        | -50 °C              |
| Betriebstemperatur, max.        | 100 °C    | Temperaturbereich Montage, min. | -30 °C              |
| Temperaturbereich Montage, max. | 100 °C    |                                 |                     |

**Anschließbare Leiter**

|                                      |                      |
|--------------------------------------|----------------------|
| Klemmbereich, min.                   | 0,08 mm <sup>2</sup> |
| Klemmbereich, max.                   | 1,5 mm <sup>2</sup>  |
| Leiteranschlussquerschnitt AWG, min. | AWG 28               |
| Leiteranschlussquerschnitt AWG, max. | AWG 14               |
| eindrähtig, min. H05(07) V-U         | 0,2 mm <sup>2</sup>  |
| eindrähtig, max. H05(07) V-U         | 1,5 mm <sup>2</sup>  |
| feindrähtig, min. H05(07) V-K        | 0,2 mm <sup>2</sup>  |

Erstellungs-Datum 31. März 2021 14:19:52 MESZ

## BL 3.50/09/180 AU DKGN BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Technische Daten

|                                                                                                                                                                                                            |                            |                         |                              |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------|------------------------------|------|
| feindrätig, max. H05(07) V-K                                                                                                                                                                               |                            | 1,5 mm²                 |                              |      |
| mit AEH mit Kragen DIN 46 228/4, min.                                                                                                                                                                      |                            | 0,2 mm²                 |                              |      |
| mit AEH mit Kragen DIN 46 228/4, max.                                                                                                                                                                      |                            | 1,5 mm²                 |                              |      |
| mit Aderendhülse nach DIN 46 228/1, min.                                                                                                                                                                   |                            | 0,2 mm²                 |                              |      |
| mit Aderendhülse nach DIN 46 228/1, max.                                                                                                                                                                   |                            | 1,5 mm²                 |                              |      |
| Lehrdorn nach EN 60999 a x b; ø                                                                                                                                                                            |                            | 2,4 mm x 1,5 mm         |                              |      |
| Klemmbare Leiter                                                                                                                                                                                           | Leiteranschlussquerschnitt | Typ                     | feindrätig                   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                            | nominal                 | 0,5 mm²                      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | Aderendhülse               | Abisolierlänge          | nominal                      | 8 mm |
|                                                                                                                                                                                                            |                            | Empfohlene Aderendhülse | <a href="#">H0,5/12 OR</a>   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                            | Abisolierlänge          | nominal                      | 6 mm |
|                                                                                                                                                                                                            |                            | Empfohlene Aderendhülse | <a href="#">H0,5/6</a>       |      |
|                                                                                                                                                                                                            | Leiteranschlussquerschnitt | Typ                     | feindrätig                   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                            | nominal                 | 0,75 mm²                     |      |
|                                                                                                                                                                                                            | Aderendhülse               | Abisolierlänge          | nominal                      | 8 mm |
|                                                                                                                                                                                                            |                            | Empfohlene Aderendhülse | <a href="#">H0,75/12 W</a>   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                            | Abisolierlänge          | nominal                      | 6 mm |
|                                                                                                                                                                                                            |                            | Empfohlene Aderendhülse | <a href="#">H0,75/6</a>      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | Leiteranschlussquerschnitt | Typ                     | feindrätig                   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                            | nominal                 | 1 mm²                        |      |
|                                                                                                                                                                                                            | Aderendhülse               | Abisolierlänge          | nominal                      | 8 mm |
|                                                                                                                                                                                                            |                            | Empfohlene Aderendhülse | <a href="#">H1,0/12 GE</a>   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                            | Abisolierlänge          | nominal                      | 6 mm |
|                                                                                                                                                                                                            |                            | Empfohlene Aderendhülse | <a href="#">H1,0/6</a>       |      |
|                                                                                                                                                                                                            | Leiteranschlussquerschnitt | Typ                     | feindrätig                   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                            | nominal                 | 0,25 mm²                     |      |
|                                                                                                                                                                                                            | Aderendhülse               | Abisolierlänge          | nominal                      | 8 mm |
|                                                                                                                                                                                                            |                            | Empfohlene Aderendhülse | <a href="#">H0,25/10 HBL</a> |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                            | Abisolierlänge          | nominal                      | 5 mm |
|                                                                                                                                                                                                            |                            | Empfohlene Aderendhülse | <a href="#">H0,25/5</a>      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | Leiteranschlussquerschnitt | Typ                     | feindrätig                   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                            | nominal                 | 0,34 mm²                     |      |
|                                                                                                                                                                                                            | Aderendhülse               | Abisolierlänge          | nominal                      | 8 mm |
|                                                                                                                                                                                                            |                            | Empfohlene Aderendhülse | <a href="#">H0,34/10 TK</a>  |      |
| Hinweistext                                                                                                                                                                                                |                            |                         |                              |      |
| Der Außendurchmesser des Kunststoffkragens sollte nicht größer als das Raster (P) sein., Die Länge der Aderendhülse ist in Abhängigkeit vom Produkt und von der jeweiligen Bemessungsspannung auszuwählen. |                            |                         |                              |      |

## Technische Daten

### Bemessungsdaten nach IEC

|                                                                     |                        |                                                                     |                  |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|
| geprüft nach Norm                                                   | IEC 60664-1, IEC 61984 | Bemessungsstrom, min. Polzahl (Tu=20°C)                             | 17 A             |
| Bemessungsstrom, max. Polzahl (Tu=20°C)                             | 12 A                   | Bemessungsstrom, min. Polzahl (Tu=40°C)                             | 14,5 A           |
| Bemessungsstrom, max. Polzahl (Tu=40°C)                             | 10 A                   | Bemessungsspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad II/2      | 320 V            |
| Bemessungsspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad III/2     | 160 V                  | Bemessungsspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad III/3     | 160 V            |
| Bemessungsstoßspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad II/2  | 320 V                  | Bemessungsstoßspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad III/2 | 160 V            |
| Bemessungsstoßspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad III/3 | 160 V                  | Kurzzeitstromfestigkeit                                             | 3 x 1s mit 100 A |

### Nennenden nach CSA

|                                      |                                                                                    |                                      |                |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|
| Institut (CSA)                       |  | Zertifikat-Nr. (CSA)                 | 154685-1318353 |
| Nennspannung (Use group B / CSA)     | 300 V                                                                              | Nennspannung (Use group D / CSA)     | 300 V          |
| Nennstrom (Use group B / CSA)        | 10 A                                                                               | Nennstrom (Use group D / CSA)        | 10 A           |
| Leiteranschlussquerschnitt AWG, min. | AWG 28                                                                             | Leiteranschlussquerschnitt AWG, max. | AWG 14         |
| Hinweis zu den Zulassungswerten      | Angaben sind Maximalwerte, Details siehe Zulassungs-Zertifikat.                    |                                      |                |

### Nennenden nach UL 1059

|                                      |                                                                                     |                                      |        |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------|
| Institut (UR)                        |  | Zertifikat-Nr. (UR)                  | E60693 |
| Nennspannung (Use group B / UL 1059) | 300 V                                                                               | Nennspannung (Use group D / UL 1059) | 300 V  |
| Nennstrom (Use group B / UL 1059)    | 10 A                                                                                | Nennstrom (Use group D / UL 1059)    | 10 A   |
| Leiteranschlussquerschnitt AWG, min. | AWG 28                                                                              | Leiteranschlussquerschnitt AWG, max. | AWG 14 |
| Hinweis zu den Zulassungswerten      | Angaben sind Maximalwerte, Details siehe Zulassungs-Zertifikat.                     |                                      |        |

### Verpackungen

|            |       |           |        |
|------------|-------|-----------|--------|
| Verpackung | Box   | VPE Länge | 65 mm  |
| VPE Breite | 85 mm | VPE Höhe  | 140 mm |

## Technische Daten

### Typprüfungen

|                                                                 |             |                                                                                                    |                                |
|-----------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Prüfung: Haltbarkeit der Markierungen                           | Norm        | DIN EN 61984 Abschnitt 7.3.2 / 09.02<br>Verwendung des Musters von DIN EN 60068-2-70 / 07.96       |                                |
|                                                                 | Prüfung     | Ursprungskennzeichnung, Typkennzeichnung, Zulassungskennzeichnung SEV, Zulassungskennzeichnung CSA |                                |
|                                                                 | Bewertung   | vorhanden                                                                                          |                                |
|                                                                 | Prüfung     | Lebensdauer                                                                                        |                                |
|                                                                 | Bewertung   | bestanden                                                                                          |                                |
| Prüfung: Fehlerhafte Kupplung (Nichtaustauschbarkeit)           | Norm        | DIN EN 61984 Abschnitt 6.3 und 6.9.1 / 09.02, DIN IEC 60512 Teil 7 Abschnitt 5 / 05.94             |                                |
|                                                                 | Prüfung     | 180° gedreht mit Kodierelementen                                                                   |                                |
|                                                                 | Bewertung   | bestanden                                                                                          |                                |
| Prüfung: Klemmbarer Querschnitt                                 | Norm        | DIN EN 60999-1 Abschnitt 7 und 9.1 / 12.00, DIN EN 60947-1 Abschnitt 8.2.4.5.1 / 12.99             |                                |
|                                                                 | Leitertyp   | Leitertyp und Leiterquerschnitt                                                                    | eindrätig 0,2 mm <sup>2</sup>  |
|                                                                 |             | Leitertyp und Leiterquerschnitt                                                                    | mehrdrätig 0,2 mm <sup>2</sup> |
|                                                                 |             | Leitertyp und Leiterquerschnitt                                                                    | eindrätig 1,5 mm <sup>2</sup>  |
|                                                                 |             | Leitertyp und Leiterquerschnitt                                                                    | mehrdrätig 1,5 mm <sup>2</sup> |
|                                                                 |             | Leitertyp und Leiterquerschnitt                                                                    | AWG 28/1                       |
|                                                                 |             | Leitertyp und Leiterquerschnitt                                                                    | AWG 28/19                      |
|                                                                 |             | Leitertyp und Leiterquerschnitt                                                                    | AWG 16/1                       |
|                                                                 |             | Leitertyp und Leiterquerschnitt                                                                    | AWG 16/19                      |
|                                                                 |             | Bewertung                                                                                          | bestanden                      |
|                                                                 | Norm        | DIN EN 60999-1 Abschnitt 9.4 / 12.00                                                               |                                |
|                                                                 | Anforderung | 0,2 kg                                                                                             |                                |
|                                                                 | Leitertyp   | Leitertyp und Leiterquerschnitt                                                                    | AWG 28/1                       |
|                                                                 |             | Leitertyp und Leiterquerschnitt                                                                    | AWG 28/19                      |
| Prüfung auf Beschädigung und unbeabsichtigtes Lösen von Leitern | Bewertung   | bestanden                                                                                          |                                |
|                                                                 | Anforderung | 0,3 kg                                                                                             |                                |
|                                                                 | Leitertyp   | Leitertyp und Leiterquerschnitt                                                                    | 2 × AWG 24/1                   |
|                                                                 |             | Leitertyp und Leiterquerschnitt                                                                    | 2 × AWG 24/19 mit Aderendhülse |
|                                                                 | Bewertung   | bestanden                                                                                          |                                |
|                                                                 | Anforderung | 0,4 kg                                                                                             |                                |
|                                                                 | Leitertyp   | Leitertyp und Leiterquerschnitt                                                                    | eindrätig 1,5 mm <sup>2</sup>  |
|                                                                 |             | Leitertyp und Leiterquerschnitt                                                                    | mehrdrätig 1,5 mm <sup>2</sup> |
|                                                                 |             | Leitertyp und Leiterquerschnitt                                                                    | AWG 16/7                       |
|                                                                 | Bewertung   | bestanden                                                                                          |                                |

### Technische Daten

|               |             |                                      |                                |
|---------------|-------------|--------------------------------------|--------------------------------|
| Pull-Out Test | Norm        | DIN EN 60999-1 Abschnitt 9.5 / 12.00 |                                |
|               | Anforderung | ≥5 N                                 |                                |
|               | Leitertyp   | Leitertyp und Leiterquerschnitt      | AWG 28/1                       |
|               |             | Leitertyp und Leiterquerschnitt      | AWG 28/19                      |
|               | Bewertung   | bestanden                            |                                |
|               | Anforderung | ≥10 N                                |                                |
|               | Leitertyp   | Leitertyp und Leiterquerschnitt      | 2 × AWG 24/1                   |
|               |             | Leitertyp und Leiterquerschnitt      | 2 × AWG 24/19 mit Aderendhülse |
|               | Bewertung   | bestanden                            |                                |
|               | Anforderung | ≥40 N                                |                                |
|               | Leitertyp   | Leitertyp und Leiterquerschnitt      | H05V-U1.5                      |
|               |             | Leitertyp und Leiterquerschnitt      | H05V-K1.5                      |
|               |             | Leitertyp und Leiterquerschnitt      | AWG 16/7                       |
|               | Bewertung   | bestanden                            |                                |

### Klassifikationen

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC002638    | ETIM 7.0    | EC002638    |
| ECLASS 9.0  | 27-44-03-09 | ECLASS 9.1  | 27-44-03-09 |
| ECLASS 10.0 | 27-44-03-09 | ECLASS 11.0 | 27-46-02-02 |

### Wichtiger Hinweis

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IPC-Konformität | Konformität: Die Produkte werden nach international anerkannten Standards und Normen entwickelt, gefertigt und ausgeliefert und entsprechen den zugesicherten Eigenschaften im Datenblatt bzw. erfüllen dekorative Eigenschaften in Anlehnung der IPC-A-610 „Class2“. Darüber hinaus gehende Ansprüche an die Produkte können auf Anfrage bewertet werden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Hinweise        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Weitere Farben auf Anfrage</li> <li>• Vergoldete Kontaktoberflächen auf Anfrage</li> <li>• Bemessungsstrom bezogen auf Bemessungsquerschnitt und min. Polzahl</li> <li>• Max. Außendurchmesser des Leiters: 2,9 mm</li> <li>• AEH ohne Kunststoffkragen nach DIN 46228/1</li> <li>• AEH mit Kunststoffkragen nach DIN 46228/4</li> <li>• Zeichnungsangabe P = Raster</li> <li>• Bemessungsdaten sind bezogen auf das jeweilige Bauteil. Luft- und Kriechstrecken zu anderen Bauteilen sind entsprechend der jeweils relevanten Anwendungsnormen zu gestalten.</li> <li>• Langzeitlagerung des Produkts mit einer durchschnittlichen Temperatur von 50 °C und einer durchschnittlichen Luftfeuchtigkeit von 70%, 36 Monate</li> </ul> |

## BL 3.50/09/180 AU DKGN BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Technische Daten

### Zulassungen

Zulassungen



ROHS

Konform

UL File Number Search

E60693

### Downloads

Zulassung / Zertifikat /  
Konformitätsdokument

[Declaration of the Manufacturer](#)

## BL 3.50/09/180 AU DKGN BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Zeichnungen

## Maßbild



## Diagramm



## Diagramm






## Diagramm








## Diagramm






 SCREWDRIVER  
DIRECTION





SCREWDRIVER  
DIRECTION

 SCREWDRIVER  
DIRECTION

SCREWDRIVER  
DIRECTION



SCREWDRIVER  
DIRECTION



P = 3.50 RASTER  
PITCH

For the mounting of PCBs, it should be noted that the rated data given in the catalogue relates only to the connection elements. The necessary creepage and clearance paths must be observed in connection with the respective applicant in accordance to VDE 0110. The current-carrying capacity and pitch tolerance is to be determined according to DIN IEC 326 part 3 very fine.

Weidmüller connectors are tested to the DIN VDE 0627 standard, and are valid for its field of application. Provided that the connectors are used to the intended purpose, all requirements with respect to the occurring of electrical, mechanical, thermic and corrosive stress will be satisfied.

|                    |         |           |
|--------------------|---------|-----------|
| 24                 | 80.5    | 3.169     |
| 23                 | 77.0    | 3.032     |
| 22                 | 73.5    | 2.894     |
| 21                 | 70.0    | 2.756     |
| 20                 | 66.5    | 2.618     |
| 19                 | 63.0    | 2.480     |
| 18                 | 59.5    | 2.343     |
| 17                 | 56.0    | 2.205     |
| 16                 | 52.5    | 2.067     |
| 15                 | 49.0    | 1.929     |
| 14                 | 45.5    | 1.791     |
| 13                 | 42.0    | 1.654     |
| 12                 | 38.5    | 1.516     |
| 11                 | 35.0    | 1.378     |
| 10                 | 31.5    | 1.240     |
| 9                  | 28.0    | 1.102     |
| 8                  | 24.5    | 0.965     |
| 7                  | 21.0    | 0.827     |
| 6                  | 17.5    | 0.689     |
| 5                  | 14.0    | 0.551     |
| 4                  | 10.5    | 0.413     |
| 3                  | 7.0     | 0.276     |
| 2                  | 3.5     | 0.138     |
| n <sub>POLEZ</sub> | L1 [mm] | L1 [inch] |

|                                                                                       |  |                                                                                                    |                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>GENERAL TOLERANCE:</b><br><b>DIN ISO 2768-m</b>                                    |  | Cat.no.: ..                                                                                        |                                                                                                            |
|  |  | 103300/5<br>17.05.18 HELIS_MA    01                                                                | <b>Weidmüller</b>     |
| Modification                                                                          |  | Drawing no.    Issue n.<br>Sheet    00    of    00    sheets                                       |                                                                                                            |
|  |  | Date<br>Drawn    02.09.2008    HELIS_MA<br>Responsible    AMANN_A<br>Checked<br>Approved    LANG_T | <b>BL 3.50/.. /180</b><br><b>BUCHSENSTECKER</b><br><b>FEMALE PLUG</b><br><i>im Pruefung / Verification</i> |
| Scale: 5/1<br>Supersedes: .                                                           |  | Product file: BL 3.50    738                                                                       |                                                                                                            |

ALLGEMEINGÜLTIGE KUNDENZEICHNUNG, AKTUELLER STAND NUR AUF ANFRAGE  
GENERAL CUSTOMER DRAWING, TOPICAL VERSION ONLY IF REQUIRED

**BL 3.50/.. /180**  
BUCHSENSTECKER  
FEMALE PLUG

Prüfung  
Verification

7382