

SAIE-M8S-3-0.5U-FP-M8**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Для соединения на стороне оборудования в области проводки датчик-исполнительное устройство требуются различные встроенные вилки. Они доступны в вариантах M12, M8 и, разумеется, также M5.

Основные данные для заказа

Исполнение	Встраиваемый штекер, M8 thread, Вилка, прямая, M 8, Количество полюсов: 3
Номер для заказа	1078730000
Тип	SAIE-M8S-3-0.5U-FP-M8
GTIN (EAN)	4032248840328
Кол.	1 Шт.

SAIE-M8S-3-0.5U-FP-M8

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Масса нетто	10,5 g
-------------	--------

Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Общие данные

Вид защиты	IP67, когда ввинчен	Вид соединения	Штифт
Диапазон температур корпуса	-30...+90 °C	Длина жилы / кабеля	0,5 м
Кабельные вводы	M 8	Кодировка	нет
Количество полюсов	3	Материал	ПВХ
Монтажная резьба	M8	Наружный диаметр провода	-
Номинальное напряжение	60 V	Номинальное напряжение	60 В (3-полюсный) / 30 В (4-полюсный)
Номинальный ток	4 A	Основной материал корпуса	Латунь, никелированный
Поверхность контакта	позолоченный	Поперечное сечение жилы	0,25 mm ²
Соединительная резьба	M8 thread	Циклы коммутации	≥ 100

Технические данные, настраиваемые вставные разъемы

Вид защиты	IP67, когда ввинчен	Вид соединения	Штифт
Диапазон температур корпуса	-30...+90 °C	Кабельные вводы	M 8
Кодировка	нет	Количество полюсов	3
Номинальное напряжение	60 V	Номинальное напряжение	60 В (3-полюсный) / 30 В (4-полюсный)
Номинальный ток	4 A	Основной материал корпуса	Латунь, никелированный
Поверхность контакта	позолоченный	Циклы коммутации	≥ 100

Стандарты

Вилочный разъем, стандарт	IEC 61076-2-104
---------------------------	-----------------

Классификации

ETIM 6.0	EC002635	ETIM 7.0	EC003570
ECLASS 9.0	27-44-01-03	ECLASS 9.1	27-44-01-03
ECLASS 10.0	27-44-01-03	ECLASS 11.0	27-44-01-03

Сертификаты

Сертификаты



ROHS	Соответствовать
------	-----------------

Загрузки

Технические данные	STEP
Технические данные	WSCAD

SAIE-M8S-3-0.5U-FP-M8

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Изображения

Схема соединений




Схема контактов

