

SMSE WSH U1 MT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com









Schirmung und Erdung

Den effektiven Schutz von Mensch und Anlage vor Störeinflüssen wie elektrischen oder magnetischen Feldern realisieren Sie mit unseren Schutzleiterund Schirmungsklemmen in unterschiedlichen Anschlusstechnologien. Umfangreiches Zubehör komplettiert unser Angebot.

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	usführung Zubehör, Sammelschiene, Stahl verzir	
BestNr. <u>1083900000</u>		
Тур	SMSE WSH U1 MT	
GTIN (EAN)	4008190065515	
VPE	10 Stück	



SMSE WSH U1 MT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

i i i i i i i i i i i i i i i i i i i				
Breite	10 mm	Breite (inch)	0,394 inch	
Höhe	134 mm	Höhe (inch)	5,276 inch	
Nettogewicht	65 g	Tiefe	134 mm	
Tiefe (inch)	5,276 inch	110.00	10 1 111111	
Temperaturen				
Lagertemperatur	-25 °C55 °C			
Allgemeines				
Einbauhinweis	Direktmontage	Oberfläche	verzinkt	
Klemmbare Leiter (Bem	essungsanschluss)			
Anschlussart	sonstige			
Werkstoffdaten				
Werkstoff	Stahl verzinkt	Oberfläche	verzinkt	
Farbe	grau			
weitere technische Dat	en			
Einbauhinweis	Direktmontage	explosionsgeprüfte Ausführung	Nein	
Klassifikationen				
ETIM 6.0	EC002848	ETIM 7.0	EC002848	
ECLASS 9.0	27-14-11-92	ECLASS 9.1	27-14-11-92	
ECLASS 10.0	27-14-11-92	ECLASS 11.0	27-14-11-92	
Zulassungen				
ROHS	Konform			
Downloads				
Engineering-Daten	STEP	50.0		
Engineering-Daten		EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S		
Anwenderdokumentation	<u>StorageConditionsTerr</u>	<u>IIIII AIDIOCKS</u>		