

IE-BIC-HYB-P-0,5-300

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



hybrydowe 10bieg. Wkładki do łączników wtykowych
Var.1 /4 /5 /14

Ogólne dane zamówieniowe

Wykonanie	Styk zaciskany, kołnierz, hybryda
Nr zam.	1096150000
Typ	IE-BIC-HYB-P-0,5-300
GTIN (EAN)	4032248869114
Ilość	300 Szt.

IE-BIC-HYB-P-0,5-300**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne**Wymiary i ciężary**

Masa netto 0,29 g

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Dane ogólnePrzekrój przyłącza przewodu, cienki
przewód wielodrutowy, min. 0,2 mm²Przekrój przyłącza przewodu, z cienkiego
druku, maks. (AWG) AWG 20Przekrój przyłącza przewodu, z cienkiego
druku, maks. 0,5 mm²Przekrój przyłącza przewodu, z cienkiego
druku, min. (AWG) AWG 24**Właściwości elektryczne**

napięcie znamionowe 24 V

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC001121	ETIM 7.0	EC001121
ECLASS 9.0	27-44-03-90	ECLASS 9.1	27-44-09-90
ECLASS 10.0	27-44-03-90	ECLASS 11.0	27-44-03-90

Dopuszczenia

ROHS Zgodny

PobieranieDokumentacja użytkownika [MAN IE GUIDE DE](#)
[MAN IE GUIDE EN](#)
[Designation key / Type key](#)

IE-BIC-HYB-P-0,5-300

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Rysunki

Rysunek wymiarowy

