

IE-PIC-HYB-S-0,5-300

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



hybrydowe 10bieg. Wkładki do łączników wtykowych
Var.1 /4 /5 /14

Ogólne dane zamówieniowe

Wykonanie	Styk zaciskany, wtyk, hybryda
Nr zam.	1096 180000
Typ	IE-PIC-HYB-S-0,5-300
GTIN (EAN)	4032248869152
Ilość	300 Szt.

IE-PIC-HYB-S-0,5-300**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne**Wymiary i ciężary**

Masa netto 0,27 g

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Dane ogólne

Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy, min.	0,2 mm ²	Przekrój przyłącza przewodu, z cienkiego drutu, maks.	0,5 mm ²
Przekrój przyłącza przewodu, z cienkiego drutu, maks. (AWG)	AWG 20	Przekrój przyłącza przewodu, z cienkiego drutu, min. (AWG)	AWG 24

Właściwości elektryczne

napięcie znamionowe 24 V

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC001121	ETIM 7.0	EC001121
ECLASS 9.0	27-44-03-90	ECLASS 9.1	27-44-09-90
ECLASS 10.0	27-44-03-90	ECLASS 11.0	27-44-03-90

Dopuszczenia

Dopuszczenia



ROHS Zgodny

Pobieranie

Dokumentacja użytkownika [MAN IE GUIDE DE](#)
[MAN IE GUIDE EN](#)
[Designation key / Type key](#)

IE-PIC-HYB-S-0,5-300

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Rysunki

www.weidmueller.com

Rysunek wymiarowy

