

THM GEW FLAG 54/8 WS**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Podobny do przedstawionego na ilustracji

Dzięki technologii termotransferowej, etykiety THM zapewniają wspaniałą jakość druku. Różne materiały i łatwy w obsłudze, działający w środowisku Windows system zadruku M-Print® PRO pozwalają na optymalne wykonywanie znakowań.

- Wysokiej jakości etykiety poliestrowe w różnych kolorach
- W przypadku etykiet THM GEW, elastyczny materiał i gruba warstwa kleju umożliwiają użycie na kanciastych lub okrągłych obiektach, np. na kablach lub węzłach.
- Etykiety na rolce THM ET S7 mogą być stosowane do opisywania modułów Simatic 200S, S7-300 oraz S7-400 firmy Siemens
- Automatyczne pozycjonowanie etykiet w drukarce gwarantuje idealne wyśrodkowanie druku na każdej etykiecie.
- Opisywanie przy użyciu drukarek termotransferowych THM MultiMark lub THM MultiMark Plus

Ogólne dane zamówieniowe

Wykonanie	THM, Znaczniki kabli i przewodów, 1 - 12 mm, {Reference (AttributeDefinition) not found: pAttr74196859207437}, biały
Nr zam.	1107350000
Typ	THM GEW FLAG 54/8 WS
GTIN (EAN)	4032248882885
Ilość	1 Szt.

THM GEW FLAG 54/8 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i ciężary

Masa netto	673 g	Szerokość	8 mm
Szerokość (cale)	0,315 inch	Wysokość	54 mm
Wysokość (cale)	2,126 inch		

Temperatury

Zakres temperatury stosowania	-29...80 °C
-------------------------------	-------------

Dane ogólne

Kolor materiału wg kodu rezystancji	9	Barwny	biały
Ilość na rolkę	4 000	Klasa palności wg UL 94	V-0
Klej	klej kauczukowy	Liczba oznaczników w kombinacji	1 Szpula = 4000 Znaczniki kabli i przewodów
Metoda nadruku	Transfer ciepła	Szerokość	8 mm
Wielkość pola opisowego	21.4 x 8 mm	Zakres temperatury stosowania	-29...80 °C
tworzywo	tkanina bawełniana pokryta winylem	zakres temperatur roboczych, maks.	80 °C
zakres temperatur roboczych, min.	-29 °C		

Markery przewodów i kabli

Przekrój przyłącza przewodu	0.75 - 70 mm ²	Przekrój przyłącza przewodu, maks.	70 mm ²
Przekrój przyłącza przewodu, min.	0,75 mm ²	Szerokość pola tekstowego	21,34 mm
Wysokość pola tekstowego	8 mm	Zewnętrzna średnica przewodu	1 - 12 mm
Zewnętrzna średnica przewodu, maks.	12 mm	Zewnętrzna średnica przewodu, min.	1 mm

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC001530	ETIM 7.0	EC001530
ECLASS 9.0	27-40-04-01	ECLASS 9.1	27-40-04-01
ECLASS 10.0	27-40-04-01	ECLASS 11.0	27-28-11-02

Dopuszczenia

ROHS	Zgodny
------	--------

Pobieranie

Dane projektowe	STEP
Dane projektowe	EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S

THM GEW FLAG 54/8 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Rysunki

