

THM GEW FLAG 54/8 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







Изображение аналогичное

Этикетки ТНМ предлагают великолепное качество печати благодаря использованию технологии термопереноса. Различные материалы и удобная в использовании система печати M-Print® PRO на базе Windows оптимизируют качество маркировки.

- Высококачественные этикетки из полиэстера различных цветов.
- Благодаря мягкости материала и толстому клеевому слою этикетки THM GEW могут использоваться на изогнутых и круглых предметах, таких как кабели или шланги.
- Поставляемые в рулонах этикетки THM ET S7 могут использоваться для маркировки модулей Simatic 200S, S7-300 и S7-400 компании Siemens.
- Этикетки позиционируются в принтере автоматически с превосходным центрированием печати на каждой из них.
- Печать осуществляется с помощью термотрансферных принтеров THM MultiMark или THM MultiMark.

Основные данные для заказа

| Исполнение | THM, Маркировка проводов и кабелей, 1 - 12 mm, {Reference (AttributeDefinition) not found: pAttr74196859207437}, белый |
|------------------|--|
| Номер для заказа | <u>1107350000</u> |
| Тип | THM GEW FLAG 54/8 WS |
| GTIN (EAN) | 4032248882885 |
| Кол. | 1 Шт. |
| | |



THM GEW FLAG 54/8 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

| Высота | 54 мм | Высота (в дюймах) | 2,126 inch |
|-------------------|------------|-------------------|------------|
| Масса нетто | 673 g | Ширина | 8 мм |
| Ширина (в люймах) | 0.315 inch | | |

Температуры

Температурный диапазон вставки -29...80 °C

Маркировочные элементы для проводов и кабелей

| Высота текстового поля | 8 мм | Наружный диаметр провода | 1 - 12 mm | |
|------------------------------------|---------------------------|------------------------------------|----------------------|--|
| Наружный диаметр провода, макс. | 12 мм | Наружный диаметр провода, мин. | 1 мм | |
| Поперечное сечение соединительного | | Поперечное сечение соединительного | | |
| провода, макс. | 70 mm ² | провода, мин. | 0,75 mm ² | |
| Сечение соединительного провода | 0.75 - 70 mm ² | Ширина текстового поля | 21,34 мм | |

Общие данные

| Класс пожаростойкости UL 94 | V-0 | Клей | Резиновый клей |
|---|---|--------------------------------|---------------------|
| Количество маркировочных элемен на комбинацию | тов 1 Катушка = 4000 Маркировка проводов и | Количество на один рулон | |
| | кабелей | | 4 000 |
| Материал | Ткань хлопчатобумажная, | Метод выполнения печати | |
| | с виниловым покрытием | | Метод термопереноса |
| Размер маркировочной области | 21.4 x 8 mm | Температурный диапазон вставки | -2980 °C |
| Температурный диапазон, макс | 80 °C | Температурный диапазон, мин. | -29 °C |
| Цвет материала согласно коду по | | Цветовой код | |
| сопротивлению | 9 | | белый |
| Ширина | 8 мм | | |

Классификации

| ETIM 6.0 | EC001530 | ETIM 7.0 | EC001530 |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ECLASS 9.0 | 27-40-04-01 | ECLASS 9.1 | 27-40-04-01 |
| ECLASS 10.0 | 27-40-04-01 | ECLASS 11.0 | 27-28-11-02 |

Сертификаты

ROHS Соответствовать

Загрузки

| Технические данные | <u>STEP</u> | |
|--------------------|--------------------------|--|
| Технические данные | EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S | |

Справочный листок технических данных



THM GEW FLAG 54/8 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Изображения