

THM WO 50.8/150 RT**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Podobny do przedstawionego na ilustracji

Oznaczniki THM WriteOn na szpulach można stosować do oznaczania przewodów i kabli o średnicy zewnętrznej do 36 mm. Nadruk na powierzchni oznacznika jest mocowany i chroniony przez przezroczysty pasek z klejem.

- Ochrona oznaczenia przed brudem i ścieraniem poprzez owinięcie przezroczystym, samoprzylepnym paskiem
- Łatwe i szybkie drukowanie przy użyciu drukarki termotransferowej wysokiej jakości

Ogólne dane zamówieniowe

Wykonanie	THM, Znaczniki kabli i przewodów, 39.7 mm, {Reference (AttributeDefinition) not found: pAttr74196859207437}, czerwony
Nr zam.	1109170000
Typ	THM WO 50.8/150 RT
GTIN (EAN)	4032248885619
Ilość	1 Szt.

Data sporządzenia 17 marca 2021 17:44:23 CET

THM WO 50.8/150 RT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i ciężary

Głębokość	0,025 mm	Głębokość (cale)	0,001 inch
Masa netto	622 g	Szerokość	150 mm
Szerokość (cale)	5,905 inch	Wysokość	50,8 mm
Wysokość (cale)	2 inch		

Temperatury

Zakres temperatury stosowania	-40...125 °C
-------------------------------	--------------

Dane ogólne

Kolor materiału wg kodu rezystancji	2	Barwny	czerwony
Halogenki	Nie	Ilość na rolkę	500
Klasa palności wg UL 94	V-0	Klej	Klej poliakrylanowy
Liczba oznaczników w kombinacji	1 Szpula z etykietami = Znaczniki kabli i przewodów	Rodzaj nadruku	neutralna
Szerokość	150 mm	Wielkość pola opisowego	25,4 x 50,8 mm
Wykonanie	samoprzylepny	Zakres temperatury stosowania	-40...125 °C
tworzywo	powłoka poliestrowa	zakres temperatur roboczych, maks.	125 °C
zakres temperatur roboczych, min.	-40 °C		

Markery przewodów i kabli

Halogenki	Nie	Przekrój przyłącza przewodu	0,75 - 500 mm ²
Przekrój przyłącza przewodu, maks.	500 mm ²	Przekrój przyłącza przewodu, min.	0,75 mm ²
Szerokość pola tekstowego	50,8 mm	Wysokość pola tekstowego	25,4 mm
Zewnętrzna średnica przewodu	39,7 mm	Zewnętrzna średnica przewodu, maks.	39,7 mm

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC001530	ETIM 7.0	EC001530
ECLASS 9.0	27-40-04-01	ECLASS 9.1	27-40-04-01
ECLASS 10.0	27-40-04-01	ECLASS 11.0	27-28-11-02

Dopuszczenia

ROHS	Zgodny
------	--------

Pobieranie

Dane projektowe	STEP
Dane projektowe	EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S

THM WO 50.8/150 RT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Rysunki

