


THM WO 50.8/150 BL**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Изображение аналогичное

Кабельные маркировочные элементы THM WriteOn на катушках используются для обозначения проводов и кабелей с наружным диаметром до 36 мм. Прозрачная липкая лента фиксирует и защищает информацию, напечатанную на поверхности маркировочного элемента.

- Защита маркировки от грязи и истирания путем ее обертывания прозрачной липкой лентой.
- Простая и быстрая печать с помощью высококачественных термотрансферных принтеров

Основные данные для заказа

Исполнение	THM, Маркировка проводов и кабелей, 39.7 mm, {Reference (AttributeDefinition) not found: pAttr74196859207437}, синий
Номер для заказа	1109190000
Тип	THM WO 50.8/150 BL
GTIN (EAN)	4032248885626
Кол.	1 Шт.

Дата создания 6 апреля 2021 г. 23:23:13 CEST

Статус каталога 12.03.2021 / Право на внесение технических изменений сохранено.

THM WO 50.8/150 BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Высота	50,8 мм	Высота (в дюймах)	2 inch
Глубина	0,025 мм	Глубина (дюймов)	0,001 inch
Масса нетто	610 g	Ширина	150 мм
Ширина (в дюймах)	5,905 inch		

Температуры

Температурный диапазон вставки -40...125 °C

Маркировочные элементы для проводов и кабелей

Высота текстового поля	25,4 мм	Галогены	Нет
Наружный диаметр провода	39,7 mm	Наружный диаметр провода, макс.	39,7 мм
Поперечное сечение соединительного провода, макс.	500 mm ²	Поперечное сечение соединительного провода, мин.	0,75 mm ²
Сечение соединительного провода	0.75 - 500 mm ²	Ширина текстового поля	50,8 мм

Общие данные

Вид печати	Чистый	Галогены	Нет
Исполнение	самоклеющийся	Класс пожаростойкости UL 94	V-0
Клей	Полиакрилат, клейкие	Количество маркировочных элементов на комбинацию	1 Этикетки на катушке = Маркировка проводов и кабелей
Количество на один рулон	500	Материал	Пленка, полиэстер
Размер маркировочной области	25.4 x 50.8 mm	Температурный диапазон вставки	-40...125 °C
Температурный диапазон, макс..	125 °C	Температурный диапазон, мин.	-40 °C
Цвет материала согласно коду по сопротивлению	6	Цветовой код	синий
Ширина	150 мм		

Классификации

ETIM 6.0	EC001530	ETIM 7.0	EC001530
ECLASS 9.0	27-40-04-01	ECLASS 9.1	27-40-04-01
ECLASS 10.0	27-40-04-01	ECLASS 11.0	27-28-11-02

Сертификаты

ROHS Соответствовать

Загрузки

Технические данные	STEP
Технические данные	EPLAN, WSCAD

THM WO 50.8/150 BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Изображения

