

THM WO VIN 25.4/36.5 WS IW**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Oznaczniki THM WriteOn na szpulach można stosować do oznaczania przewodów i kabli o średnicy zewnętrznej do 36 mm. Nadruk na powierzchni oznacznika jest mocowany i chroniony przez przezroczysty pasek z klejem.

- Ochrona oznaczenia przed brudem i ścieraniem poprzez owinięcie przezroczystym, samoprzylepnym paskiem
- Łatwe i szybkie drukowanie przy użyciu drukarki termotransferowej wysokiej jakości

Ogólne dane zamówieniowe

Wykonanie	THM, Znaczniki kabli i przewodów, 4 - 7.5 mm, {Reference (AttributeDefinition) not found: pAttr74196859207437}, biały
Nr zam.	1110600000
Typ	THM WO VIN 25.4/36.5 WS IW
GTIN (EAN)	4032248885961
Ilość	1 Szt.
Kompatybilna drukarka	2599430000 2599440000

Data sporządzenia 17 marca 2021 17:44:50 CET

THM WO VIN 25.4/36.5 WS IW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i ciężary

Głębokość	0,065 mm	Głębokość (cale)	0,003 inch
Masa netto	260 g	Szerokość	36,5 mm
Szerokość (cale)	1,437 inch	Wysokość	25,4 mm
Wysokość (cale)	1 inch		

Temperatury

Zakres temperatury stosowania	-40...80 °C
-------------------------------	-------------

Dane ogólne

Kolor materiału wg kodu rezystancji	9	Aprobata zgodnie z UL 969	Tak
Barwny	biały	Halogenki	Tak
Ilość na rolkę	2 500	Klasa palności wg UL 94	V-0
Klej		Liczba oznaczników w kombinacji	1 Szpula z etykietami = Znaczniki kabli i przewodów
	Klej poliakrylanowy	Szerokość	36,5 mm
Rodzaj nadruku	neutralna	Wykonanie	samoprzylepny
Wielkość pola opisowego	12.7 x 25.4 mm	tworzywo	warstwa winylu
Zakres temperatury stosowania	-40...80 °C	zakres temperatur roboczych, min.	-40 °C
zakres temperatur roboczych, maks.	80 °C		

Markery przewodów i kabli

Halogenki	Tak	Przekrój przyłącza przewodu	0.75 - 35 mm ²
Przekrój przyłącza przewodu, maks.	35 mm ²	Przekrój przyłącza przewodu, min.	0,75 mm ²
Zewnętrzna średnica przewodu	4 - 7.5 mm	Zewnętrzna średnica przewodu, maks.	7,5 mm
Zewnętrzna średnica przewodu, min.	4 mm		

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC001530	ETIM 7.0	EC001530
ECLASS 9.0	27-40-04-01	ECLASS 9.1	27-40-04-01
ECLASS 10.0	27-40-04-01	ECLASS 11.0	27-28-11-02

Dopuszczenia

ROHS	Zgodny
------	--------

Pobieranie

Dane projektowe	STEP
Dane projektowe	EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S

Rysunki

