

THM WO VIN 25.4/36.5 WS IW**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Кабельные маркировочные элементы THM WriteOn на катушках используются для обозначения проводов и кабелей с наружным диаметром до 36 мм. Прозрачная липкая лента фиксирует и защищает информацию, напечатанную на поверхности маркировочного элемента.

- Защита маркировки от грязи и истирания путем ее обертывания прозрачной липкой лентой.
- Простая и быстрая печать с помощью высококачественных термотрансферных принтеров

Основные данные для заказа

Исполнение	THM, Маркировка проводов и кабелей, 4 - 7.5 mm, {Reference (AttributeDefinition) not found: pAttr74196859207437}, белый
Номер для заказа	111060000
Тип	THM WO VIN 25.4/36.5 WS IW
GTIN (EAN)	403224888596 1
Кол.	1 Шт.
совместимый принтер	2599430000 2599440000

Дата создания 6 апреля 2021 г. 23:23:28 CEST

Статус каталога 12.03.2021 / Право на внесение технических изменений сохранено.

THM WO VIN 25.4/36.5 WS IW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Высота	25,4 мм	Высота (в дюймах)	1 inch
Глубина	0,065 мм	Глубина (дюймов)	0,003 inch
Масса нетто	260 g	Ширина	36,5 мм
Ширина (в дюймах)	1,437 inch		

Температуры

Температурный диапазон вставки -40...80 °C

Маркировочные элементы для проводов и кабелей

Галогены	Да	Наружный диаметр провода	4 - 7.5 mm
Наружный диаметр провода, макс.	7,5 мм	Наружный диаметр провода, мин.	4 мм
Поперечное сечение соединительного провода, макс.	35 mm ²	Поперечное сечение соединительного провода, мин.	0,75 mm ²
Сечение соединительного провода	0.75 - 35 mm ²		

Общие данные

Вид печати	Чистый	Галогены	Да
Исполнение	самоклеющийся	Класс пожаростойкости UL 94	V-0
Клей	Полиакрилат, клейкие	Количество маркировочных элементов на комбинацию	1 Этикетки на катушке = Маркировка проводов и кабелей
Количество на один рулон	2 500	Материал	Пленка виниловая
Размер маркировочной области	12.7 x 25.4 mm	Сертификация по стандарту UL 969	Да
Температурный диапазон вставки	-40...80 °C	Температурный диапазон, макс..	80 °C
Температурный диапазон, мин.	-40 °C	Цвет материала согласно коду по сопротивлению	9
Цветовой код	белый	Ширина	36,5 мм

Классификации

ETIM 6.0	EC001530	ETIM 7.0	EC001530
ECLASS 9.0	27-40-04-01	ECLASS 9.1	27-40-04-01
ECLASS 10.0	27-40-04-01	ECLASS 11.0	27-28-11-02

Сертификаты

ROHS Соответствовать

Загрузки

Технические данные [STEP](#)
Технические данные [EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S](#)

THM WO VIN 25.4/36.5 WS IW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Изображения

