

THM WO VIN 25.4/95.2 WS IW**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Die Kabelmarkierer THM WriteOn, auf Rolle, werden zum Beschriften von Leitern und Kabeln bis zu einem Außendurchmesser von 36 mm eingesetzt. Der transparente Klebestreifen befestigt und schützt die beschriftete Markiererfläche.

- Schutz der Markierung vor Schmutz und Abrieb durch Umkleben des transparenten Streifens
- Einfache und schnelle Beschriftung mit hochwertigen Thermotransferdruckern

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	THM, Leiter- und Kabelmarkierer, 8.1 - 22.3 mm, {Reference (AttributeDefinition) not found: pAttr74196859207437}, weiß
Best.-Nr.	1110610000
Typ	THM WO VIN 25.4/95.2 WS IW
GTIN (EAN)	4032248885978
VPE	1 Stück
kompatibler Drucker	2599430000 2599440000

Erstellungs-Datum 31. März 2021 15:51:55 MESZ

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Breite	95,2 mm	Breite (inch)	3,748 inch
Höhe	25,4 mm	Höhe (inch)	1 inch
Nettogewicht	557 g	Tiefe	0,065 mm
Tiefe (inch)	0,003 inch		

Temperaturen

Einsatztemperaturbereich	-40...80 °C
--------------------------	-------------

Allgemeine Angaben

Anzahl Markierer pro Verbund	1 Etikettenrolle = Leiter- und Kabelmarkierer	Anzahl je Rolle	1.000
Art des Aufdrucks	Neutral	Ausführung	selbstklebend
Breite	95,2 mm	Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V-0
Einsatztemperaturbereich	-40...80 °C	Einsatztemperaturbereich, max.	80 °C
Einsatztemperaturbereich, min.	-40 °C	Farbe	weiß
Halogene	Ja	Kleber	Polyacrylatkleber
Materialfarbe nach Widerstandskode	9	Schriftfeldgröße	25,4 x 25,4 mm
Werkstoff	Vinylfilm	Zulassung nach UL 969	Ja

Leiter- und Kabelmarkierer

Halogene	Ja	Leiteranschlussquerschnitt	0,75 - 400 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, max.	400 mm²	Leiteranschlussquerschnitt, min.	0,75 mm²
Leiteraußendurchmesser	8,1 - 22,3 mm	Leiteraußendurchmesser, max.	22,3 mm
Leiteraußendurchmesser, min.	8,1 mm		

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC001530	ETIM 7.0	EC001530
ECLASS 9.0	27-40-04-01	ECLASS 9.1	27-40-04-01
ECLASS 10.0	27-40-04-01	ECLASS 11.0	27-28-11-02

Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

Downloads

Engineering-Daten	STEP
Engineering-Daten	EPLAN, WSCAD

Zeichnungen

