

**HDC 64D TSLU 1M50G****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Специальный отлитый под давлением сплав и многослойное уплотнение поверхности обеспечивают комплексную защиту корпусов HDC.

Высокотехнологичная конструкция системы блокировки изготовлена из нержавеющей стали. Это гарантирует длительный срок эксплуатации, высокую устойчивость к коррозии и ударопрочность. Система блокировки корпуса обеспечивает комплексную безопасность. Наша уникальная запатентованная система пружинных соединений обеспечивает надежную блокировку корпуса с помощью предохранительного зажима и предотвращает случайное открытие.

Лазерная маркировка обеспечивает несложную и быструю идентификацию. Каждый корпус снабжен перманентной этикеткой, нанесенной с помощью лазерной системы маркировки, что позволяет быстро определить товар и выполнить его позиционирование. Корпуса Weidmüller RockStar® IP 65 / NEMA тип 4X - ваш оптимальный выбор для промышленных корпусов с классом защиты IP 65.

**Основные данные для заказа**

|                  |                                                                                                                                                                                                              |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Исполнение       | HDC - корпус, Типоразмер: 8, Вид защиты: IP65 (во вставленном состоянии), Вход кабеля сбоку, Корпус для вилки, Продольная скоба для фиксации на нижней части, Стандартный, Типоразмер кабельных вводов: M 50 |
| Номер для заказа | <a href="#">1111150000</a>                                                                                                                                                                                   |
| Тип              | HDC 64D TSLU 1M50G                                                                                                                                                                                           |
| GTIN (EAN)       | 4032248100118                                                                                                                                                                                                |
| Кол.             | 1 шт.                                                                                                                                                                                                        |

## HDC 64D TSLU 1M50G

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

## Размеры и массы

|                   |            |                   |            |
|-------------------|------------|-------------------|------------|
| Высота            | 94 мм      | Высота (в дюймах) | 3,701 inch |
| Масса нетто       | 416 g      | Ширина            | 65,5 мм    |
| Ширина (в дюймах) | 2,579 inch |                   |            |

## Температуры

|                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| Предельная температура | -40 °C ... 125 °C |
|------------------------|-------------------|

## Экологическое соответствие изделия

|                      |                      |                       |
|----------------------|----------------------|-----------------------|
| REACH SVHC           | Lead 7439-92-1       |                       |
| Химическая стойкость | Вещество             | Ацетон                |
|                      | Химическая стойкость | Условная стойкость    |
|                      | Вещество             | Масло для сверления   |
|                      | Химическая стойкость | Стойкость             |
|                      | Вещество             | Дизельное топливо     |
|                      | Химическая стойкость | Стойкость             |
|                      | Вещество             | Этиловый спирт        |
|                      | Химическая стойкость | Стойкость             |
|                      | Вещество             | Трансмиссионное масло |
|                      | Химическая стойкость | Стойкость             |
|                      | Вещество             | Гидравлическое масло  |
|                      | Химическая стойкость | Стойкость             |
|                      | Вещество             | Хладагент             |
|                      | Химическая стойкость | Стойкость             |
|                      | Вещество             | Бензин                |
|                      | Химическая стойкость | Стойкость             |
|                      | Вещество             | Отпотевшее масло      |
|                      | Химическая стойкость | Стойкость             |
|                      | Вещество             | Высокосортный бензин  |
|                      | Химическая стойкость | Условная стойкость    |
|                      | Вещество             | Вода                  |
|                      | Химическая стойкость | Стойкость             |
|                      | Вещество             | УФ                    |
|                      | Химическая стойкость | Нестабильность        |
|                      | Вещество             | Озон                  |
|                      | Химическая стойкость | Нестабильность        |

## Габаритные размеры

|                  |           |                                        |        |
|------------------|-----------|----------------------------------------|--------|
| Высота корпуса В | 76 мм     | Длина корпуса                          | 120 мм |
| Кабельный вход   | с резьбой | Расстояние между отверстиями, длина А2 | 0 мм   |
| Ширина корпуса С | 43 мм     |                                        |        |

## HDC 64D TSLU 1M50G

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

## Исполнение

|                                   |                                     |                                    |                                               |
|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Верхняя часть/нижняя часть/крышка |                                     | Исполнение затворной системы       | Продольная скоба для фиксации на нижней части |
|                                   |                                     | Верхняя часть                      |                                               |
| Исполнение корпуса                | Вход кабеля сбоку, Корпус для вилки | Кабельный вход                     | с резьбой                                     |
| Количество кабельных входов сбоку | 1                                   | Количество кабельных входов сверху | 0                                             |
| Конструкция                       | Стандартный                         | Момент затяжки                     | 1,2 Nm                                        |
| Подходит для ModuPlug®            | Да                                  | Резьба (внутренняя)                | M 50                                          |
| Типоразмер                        | 8                                   | Типоразмер кабельных вводов        | M 50                                          |

## Общие данные

|                |                                 |                           |                                 |
|----------------|---------------------------------|---------------------------|---------------------------------|
| Вид защиты     | IP65 (во вставленном состоянии) | Корпуса ЭМС               | Нет                             |
| Момент затяжки | 1,2 Nm                          | Основной материал корпуса | Алюминиевое литье под давлением |
| Поверхность    | Порошковое покрытие             |                           |                                 |

## Классификации

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000437    | ETIM 7.0    | EC000437    |
| ECLASS 9.0  | 27-44-02-02 | ECLASS 9.1  | 27-44-02-02 |
| ECLASS 10.0 | 27-44-02-02 | ECLASS 11.0 | 27-44-02-02 |

## Сертификаты

|             |  |
|-------------|--|
| Сертификаты |  |
|-------------|--|



|      |                 |
|------|-----------------|
| ROHS | Соответствовать |
|------|-----------------|

## Загрузки

|                                                  |                                            |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Одобрение / сертификат / документ о соответствии | <a href="#">Manufacturer's declaration</a> |
| Технические данные                               | <a href="#">STEP</a>                       |
| Технические данные                               | <a href="#">EPLAN</a>                      |

**HDC 64D TSLU 1M50G**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Изображения**

