

**RSM 4RS 24VDC LP GEM.-****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Изображение изделия**

Основания реле (RSM) с общим плюсом и минусом для подключения к ПЛК или контроллерам другого типа. Интерфейсы собраны из групп, состоящих из 4, 8 или 16 реле RCL (12,7 мм) или RSS (6,1 мм). Подключение к контроллеру может быть выполнено с помощью вставных разъемов или прямых кабелей с разъемами по стандарту IEC 60603-13. Широкий ряд опций:

- 1 или 2 переключ. контакта с реле 16/8/6 А
- Значения напряжения от 5 до 230 В
- Винтовое, пружинное соединение или соединение PUSH IN

• Совместимость с твердотельными реле Weidmüller  
Весь ассортимент реле обеспечивает гальваническую развязку между входом/выходом, а также между соседними контактами в реле. Это позволяет безопасно адаптировать различные значения напряжения в контроллерах и напряжения, требуемого различными полевыми элементами.

**Основные данные для заказа**

|                  |                                                                                                                                                       |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Исполнение       | RSM-серия, Релейный модуль, Количество контактов: 4, Переключающий контакт AgNi 90/10, Номинальное напряжение: 24 В DC, Ток: 6 А, Винтовое соединение |
| Номер для заказа | <a href="#">1113361001</a>                                                                                                                            |
| Тип              | RSM 4RS 24VDC LP GEM.-                                                                                                                                |
| GTIN (EAN)       | 4032248036288                                                                                                                                         |
| Кол.             | 1 Шт.                                                                                                                                                 |

## RSM 4RS 24VDC LP GEM.-

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

## Размеры и массы

|                   |            |                   |            |
|-------------------|------------|-------------------|------------|
| Высота            | 87 мм      | Высота (в дюймах) | 3,425 inch |
| Глубина           | 76 мм      | Глубина (дюймов)  | 2,992 inch |
| Масса нетто       | 155,02 g   | Ширина            | 75 мм      |
| Ширина (в дюймах) | 2,953 inch |                   |            |

## Температуры

|                      |                                                               |                     |                |
|----------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|
| Температура хранения | -40 °C...60 °C                                                | Рабочая температура | -25 °C...50 °C |
| Влажность            | 40 °C / отн. влажность<br>93 %, без образования<br>конденсата |                     |                |

## Экологическое соответствие изделия

|            |                |
|------------|----------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
|------------|----------------|

## Расчетные данные, вход

|                    |         |
|--------------------|---------|
| Мощность удержания | 0,75 Вт |
|--------------------|---------|

## Расчетные данные

|                     |                                 |                    |        |
|---------------------|---------------------------------|--------------------|--------|
| Срок службы         | 30 X 10 <sup>6</sup> коммутаций | Задержка включения | < 8 мс |
| Задержка выключения | < 7 мс                          |                    |        |

## Классификации

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC001437    | ETIM 7.0    | EC001437    |
| ECLASS 9.0  | 27-37-16-01 | ECLASS 9.1  | 27-37-16-01 |
| ECLASS 10.0 | 27-37-16-01 | ECLASS 11.0 | 27-37-16-01 |

## Сертификаты

Сертификаты



|      |                 |
|------|-----------------|
| ROHS | Соответствовать |
|------|-----------------|

## Загрузки

|                                                  |                                           |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Одобрение / сертификат / документ о соответствии | <a href="#">Declaration of Conformity</a> |
| Технические данные                               | <a href="#">EPLAN_WSCAD</a>               |