

## RSM 16RS 115VUC LP

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

### Produktbild



Abbildung ähnlich

Relaissockel (RSM) mit gemeinsamem Plus- und Minuspotenzial für Anschluss an SPS oder andere Steuerungskomponenten. Die Schnittstellen bestehen aus Gruppen von 4, 8 oder 16 RCL-Relais (12,7 mm) oder RSS-Relais (6,1 mm). Der Controlleranschluss kann mit steckbaren Verbindungselementen oder per Direktverkabelung mit IEC 60603-13-Steckern vorbereitet werden. Breites Auswahlpektrum:

- 16/8/6 A-Relais mit 1 oder 2 Wechslerkontakten
- Spannungsbereich 5 bis 230 V
- Verschiedene Verbindungstechniken: Schrauben, Zugfeder oder PUSH IN
- Kompatibel mit den Halbleiterrelais von Weidmüller

Die Relais sorgen dafür, dass Ein- und Ausgang sowie auch benachbarte Relaiskontakte galvanisch getrennt sind. Dadurch können die Spannungen der Controller und Feldelemente sicher umgesetzt werden.

### Allgemeine Bestelldaten

|            |                                                                                                                                           |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ausführung | RSM-Series, Relaiskoppler, Anzahl Kontakte: 16, Wechsler AgNi 90/10, Nennsteuerspannung: 115 V AC / DC, Dauerstrom: 6 A, Schraubanschluss |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1114761001</a>                                                                                                                |
| Typ        | RSM 16RS 115VUC LP                                                                                                                        |
| GTIN (EAN) | 4032248047864                                                                                                                             |
| VPE        | 1 Stück                                                                                                                                   |

**RSM 16RS 115VUC LP****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Technische Daten****Abmessungen und Gewichte**

|              |            |               |            |
|--------------|------------|---------------|------------|
| Breite       | 285 mm     | Breite (inch) | 11,22 inch |
| Höhe         | 87 mm      | Höhe (inch)   | 3,425 inch |
| Nettogewicht | 676 g      | Tiefe         | 76 mm      |
| Tiefe (inch) | 2,992 inch |               |            |

**Temperaturen**

|                 |                                             |                    |                |
|-----------------|---------------------------------------------|--------------------|----------------|
| Lagertemperatur | -40 °C...60 °C                              | Betriebstemperatur | -25 °C...50 °C |
| Feuchtigkeit    | 40 °C / 93 % rel.Feuchte,<br>keine Betauung |                    |                |

**Bemessungsdaten**

|                         |                                  |                      |                |
|-------------------------|----------------------------------|----------------------|----------------|
| Mechanische Lebensdauer | 30 X 10 <sup>6</sup> Schaltungen | Einschaltverzögerung | ≤ 8msdc/10msac |
| Ausschaltverzögerung    | ≤ 5msdc/8msac                    |                      |                |

**Bemessungsdaten Eingang**

|              |        |
|--------------|--------|
| Nennleistung | 0,6 VA |
|--------------|--------|

**Klassifikationen**

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC001437    | ETIM 7.0    | EC001437    |
| ECLASS 9.0  | 27-37-16-01 | ECLASS 9.1  | 27-37-16-01 |
| ECLASS 10.0 | 27-37-16-01 | ECLASS 11.0 | 27-37-16-01 |

**Zulassungen**

Zulassungen



ROHS

Konform

**Downloads**

|                                                  |                                           |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Zulassung / Zertifikat /<br>Konformitätsdokument | <a href="#">Declaration of Conformity</a> |
| Engineering-Daten                                | <a href="#">EPLAN, WSCAD</a>              |