

HDC HP 550 SHOCKPROTEC**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Obudowy RockStar® HighPower są wykonywane z wytrzymałego odlewu aluminiowego i dzięki stałemu doskonaleniu zapewniają idealną ochronę przed trudnymi warunkami środowiskowymi. Wieloczęściowa obudowa pozwala użytkownikom na kontrolowanie procesów roboczych na każdym etapie.

Ogólne dane zamówieniowe

Wykonanie	Akcesoria, złącze śrubowe, Wielkość konstrukcyjna: 550
Nr zam.	1120140000
Typ	HDC HP 550 SHOCKPROTEC
GTIN (EAN)	4032248901470
Ilość	1 Szt.

HDC HP 550 SHOCKPROTEC**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne**Wymiary i ciężary**

Długość	39,3 mm	Długość (cale)	1,547 inch
Masa netto	9 g	Średnica	17,4 mm

Dane ogólne

Klasa palności wg UL 94	V-0	Materiał izolacyjny	Poliamid z włóknem szklanym
Stopień zanieczyszczenia	PD 2 (PD 3)	Typoszereg	HighPower
Wielkość konstrukcyjna	550	Wytrzymałość izolacji	10 ¹⁰ Ω
tworzywo	PA 66 GF 30, stal nierdzewna, wolna od rdzy		

Informacje ogólne

Barwny	czarny	Rodzaj przyłącza	złącze śrubowe
Typoszereg	HighPower	Wersja wkładki	HighPower 550 A
tworzywo	PA 66 GF 30, stal nierdzewna, wolna od rdzy		

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC002943	ETIM 7.0	EC002943
ECLASS 9.0	27-44-02-92	ECLASS 9.1	27-44-01-92
ECLASS 10.0	27-44-02-92	ECLASS 11.0	27-44-02-92

Dopuszczenia

Dopuszczenia



ROHS

Zgodny

Pobieranie

Dane projektowe	STEP
Dane projektowe	EPLAN