

FAD CTLX HE20 UNIV**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Adaptory przednie dla kart Rockwell Control-Logix z 20 i 36 stykami Napięcie zasilania może być dostarczane bezpośrednio do adaptera przedniego i rozdzielane zbiorowo lub indywidualnie strumieniami bajtowymi (8 sygnałów).

Ogólne dane zamówieniowe

Wykonanie	Interfejs, FAD, uniwersalny, Złącza wtykowe zgodne z IEC 60603-13 / DIN 41651 20p
Nr zam.	1127900000
Typ	FAD CTLX HE20 UNIV
GTIN (EAN)	4032248909285
Ilość	1 Szt.
Status dostawy	element wycofywany z produkcji
Dostępne do	2019-10-31

Data sporządzenia 17 marca 2021 18:29:05 CET

Aktualizacja katalogu 12.03.2021 / Zmiany techniczne zastrzeżone

FAD CTLX HE20 UNIV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i ciężary

Długość	34,5 mm	Długość (cale)	1,358 inch
Masa netto	20 g	Szerokość	110 mm
Szerokość (cale)	4,331 inch		

Temperatury

Temperatura magazynowania	-40...60 °C	Temperatura eksploatacyjna	-25...50 °C
---------------------------	-------------	----------------------------	-------------

dane przyłącza

przyłącze (strona obiektu)	Złącza wtykowe zgodne z IEC 60603-13 / DIN 41651 20p	przyłącze do PLC	Rockwell Control-Logix
przyłącze do karty	Karta Control Logix ze złączem 20-biegunowym o napięciu eksploatacyjnym ≤ 30 VAC / 60 VDC		

dane znamionowe

napięcie robocze	30 V AC / 60 V DC	prąd maksymalny na kanał	1 A
całkowity prąd znamionowy	20 A		

współrzędne izolacji (EN50178)

zgodnie z	DIN EN 50178	napięcie znamionowe	< 50 V AC
kategoria przepięcia	III	stopień zabrudzenia	2
test napięcia impulsu	0,5 kV	test udarowości	0,35 kVAC

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC002584	ETIM 7.0	EC002584
ECLASS 9.0	27-33-02-92	ECLASS 9.1	27-24-22-92
ECLASS 10.0	27-33-02-92	ECLASS 11.0	27-33-02-92

Dopuszczenia

Dopuszczenia



ROHS

Zgodny

FAD CTLX HE20 UNIV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Rysunki

