


RS 30 12VDC LD LP 1A**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Zdjęcie produktu

Podobny do przedstawionego na ilustracji

Ogólne dane zamówieniowe

Wykonanie	RS-SERIES, Moduł przekaźnikowy, Liczba styków: 1, zestaw zwierny AgNi 0,15 z cienką warstwą złota, Znamionowe napięcie sterowania: 12 V DC $\pm 10\%$, prąd trwały: 6 A, złącze śrubowe
Nr zam.	1129421001
Typ	RS 30 12VDC LD LP 1A
GTIN (EAN)	4032248046065
Ilość	10 Szt.

Data sporządzenia 17 marca 2021 18:31:31 CET

Aktualizacja katalogu 12.03.2021 / Zmiany techniczne zastrzeżone

RS 30 12VDC LD LP 1A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i ciężary

Głębokość	56 mm	Głębokość (cale)	2,205 inch
Masa netto	30,4 g	Szerokość	11,2 mm
Szerokość (cale)	0,441 inch	Wysokość	70 mm
Wysokość (cale)	2,756 inch		

Temperatury

Temperatura magazynowania	-40 °C...60 °C	Temperatura eksploatacyjna	-25 °C...40 °C
Wilgotność	40°C / 93% wilgotności względnej, bez kondensacji		

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Strona sterownicza

Napięcie zadziałania / zwolnienia, typ.	10.8 V DC	Natężenie zadziałania / zwolnienia, typ.	3 mA DC
Prąd znamionowy DC	6,1 mA	Wskazanie statusu	Czerwona dioda LED
Znamionowe napięcie sterujące	12 V DC $\pm$ 10 %	moc znamionowa	0,45 W
uk?ad ochronny	Dioda zwrotna, Zabezpieczenie przez pomieszczeniem biegunów		

Strona obciążenia

Czasy zadziałania	$\leq$ 3 ms	Napięcie łączeniowe AC, max.	250 V
Obciążalność przy napięciu przemiennym (obciążenie rezystancyjne), maks.	2000 VA	Opóźnienie wyłączenia	$\leq$ 7 ms
Opóźnienie włączenia	$\leq$ 8 ms	Początkowy prąd rozruchowy	8 A
max. częstotliwość załączania przy obciążeniu znamionowym	0,1 Hz	min. moc włączalna	250 mW

Dane zestyku

Typ zestyku	1 zestyk zwierny (AgNi 0,15 z cienką warstwą złota)	żywołność elektryczna cewka AC	$> 7 \times 10^5$ Cykle łączeniowe
żywołność elektryczna cewka DC	$> 5 \times 10^5$ łączy	Żywołność mechaniczna	20×10^6 połączeń

Dane ogólne

Wykonanie	przełącznik lutowany	Szyna	TS 32, TS 35
Przycisk testowy	Nie	Mechaniczny wskaźnik położenia przełącznika	Nie
Barwny	pomarańczowy		

Koordynacja izolacji

Kategoria przepięciowa	III	Napięcie znamionowe	250 V
Odstęp wejście – wyjście po izolacji oraz izolacyjny powietrzny	> 3 mm	Stopień ochrony	IP20
Stopień zanieczyszczenia	2	udarowe napięcie wytrzymywane	4 kV

RS 30 12VDC LD LP 1A**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Dane techniczne****Dalsze szczegóły aprobat / norm**

Normy DIN EN 50178

Dane przyłączeniowe

Metoda wykonywania złącz

złącze śrubowe

Długość usunięcia izolacji przyłącza
pomiarowego

8 mm

Zakres zacisków przyłącza pomiarowego

2,5 mm²

Zakres zaciskania, min.

0,5 mm²

Zakres zaciskania, maks.

4 mm²**Klasyfikacje**

ETIM 6.0

EC001437

ETIM 7.0

EC001437

ECLASS 9.0

27-37-16-01

ECLASS 9.1

27-37-16-01

ECLASS 10.0

27-37-16-01

ECLASS 11.0

27-37-16-01

Dopuszczenia

Dopuszczenia



ROHS

Zgodny

PobieranieDopuszczenie/Certyfikat/Deklaracja
zgodności[DE_PA_5600_160311_001.pdf](#)

Dane projektowe

[EPLAN_WSCAD](#)