

CC 85/54 MC SDR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







Изображение аналогичное

Маркировочные элементы для устройств ClipCard формата MultiCard используются для обозначения электроустановок и коммутационных систем, предлагая интересную альтернативу гравировке. Благодаря проверенному формату MultiCard маркировку можно выполнять с помощью принтера PrintJet CONNECT или плоттера.

- Высокая стойкость печати при использовании принтера PrintJet в качестве альтернативы гравировке.
- Универсальное крепление
- Держатель (крепление винтами или кабельными стяжками)
- Рейка для шильдиков (крепление винтами или самоклеящимся способом)
- Или самоклеящиеся шильдики

Для заказной печати: Используя программное обеспечение M-Print PRO или M-Print PRO Online (работает без установки), подготовьте и отправьте нам файл, содержащий ваши технические условия маркировки.

Основные данные для заказа

ClipCard, Маркировочные элементы для устройств, {Reference (AttributeDefinition) not found: pAttr74196859207437}, Держатель Logimark-H, по желанию клиента
1138460000
CC 85/54 MC SDR
4032248919918
2 Шт.
<u>2715590000</u> <u>2438520000</u> <u>2438510000</u>

Справочный листок технических данных



CC 85/54 MC SDR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Высота	54 мм	Высота (в дюймах)	2,126 inch
Глубина	0,8 мм	Глубина (дюймов)	0,031 inch
Масса нетто	9 g	Ширина	85 мм
Ширина (в дюймах)	3,346 inch		

Температуры

Температурный диапазон вставки -40...100 °C

Маркировочные элементы для устройств

Галогены Нет

Общие данные

I алогены	нет	Класс пожаростоикости UL 94	V-2
Количество маркировочных элемен		Материал	
на комбинацию	Маркировочные		
	элементы для устройств		Полиамид 66
Метод выполнения печати	MC-Laser	Напечатанные символы	На основании требований заказчика (пожалуйста, вышлите файл M-Print PRO)
Рекомендованные отрасли	Производственное	Температурный диапазон вставки	
промышленности	оборудование		-40100 °C
Температурный диапазон, макс	100 °C	Температурный диапазон, мин.	-40 °C
Установка / Изготовитель	Держатель Logimark-H		черный
Цветовой код	по желанию клиента	Ширина	85 мм

Классификации

ETIM 6.0	EC001288	ETIM 7.0	EC001288
ECLASS 9.0	27-40-06-29	ECLASS 9.1	27-40-06-29
ECLASS 10.0	27-40-06-29	ECLASS 11.0	27-28-11-04

Сертификаты

ROHS	COOTRATCTRORATA

Загрузки

Технические данные	EPLAN, WSCAD	

Справочный листок технических данных



CC 85/54 MC SDR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Изображения

