

THM-TWINMARK**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Diese Drucker bieten eine brillante Druckqualität durch Thermotransfer-Technik. Unterschiedliche Materialien und ein anwenderfreundliches Bedruckungssystem unter Windows optimieren den Kennzeichnungsbedarf.

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Markierungssysteme, Thermotransfer Drucker, Thermotransfer, 300 dpi, Schrumpfschläuche
Best.-Nr.	1140490000
Typ	THM-TWINMARK
GTIN (EAN)	4032248922413
VPE	1 Stück

Erstellungs-Datum 31. März 2021 17:23:57 MESZ

Katalogstand 12.03.2021 / Technische Änderungen vorbehalten

THM-TWINMARK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Breite	248 mm	Breite (inch)	9,764 inch
Gewicht	21 Kg	Höhe	554 mm
Höhe (inch)	21,811 inch	Nettogewicht	21.000 g
Tiefe	395 mm	Tiefe (inch)	15,551 inch

Temperaturen

Umgebungstemperatur	10 °C- 35 °C
---------------------	--------------

Beschriftungssysteme

Akkubetrieb	Nein	Aufdruckverfahren	Thermotransfer
Betriebssystem	Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10	Druckauflösung, max.	300 dpi
Druckertreiber	Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10	Druckgeschwindigkeit	125 mm/s
Lieferumfang	THM TwinMark, Druckertreiber, Eurostecker, USB-Kabel, Software M-Print® PRO, Farbbandkern	Markierertyp	Schrumpfschläuche
Schnittstelle	USB, Ethernet 10/100 Base T, LAN	Software	M-Print® PRO
Systemvoraussetzung	PC mit Betriebssystem Windows 7, 8 oder 10	Typ	THM TwinMark Drucker
Versorgungsspannung	100...240 V AC		

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC000610	ETIM 7.0	EC000610
ECLASS 9.0	24-32-11-90	ECLASS 9.1	24-32-11-02
ECLASS 10.0	24-32-11-90	ECLASS 11.0	24-32-11-90

Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

Downloads

Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument	1140490000_DECLARATION_OF_CONFORMITY.pdf
Software	THM TwinMark - Driver
Anwenderdokumentation	THM TwinMark - Thermal transfer Printer for heat shrinkable sleeve